

## Castrol Alusol SL 41 XBB

Wassermischbarer Hochleistungskühlschmierstoff

### Beschreibung

Castrol Alusol SL 41 XBB ist ein wassermischbarer Hochleistungskühlschmierstoff, der ohne Bor und Formaldehydabspalter konzipiert wurde.

Er enthält ein Additivpaket, das die Maschinenleistung und die Oberflächengüte verbessert, eine exzellente Stabilität gewährleistet und die Bearbeitungskosten reduziert.

Castrol Alusol SL 41 XBB ist sowohl für Zentralsysteme als auch für Einzelanlagen geeignet.

### Anwendung

Castrol Alusol SL 41 XBB ist für die Bearbeitung von Aluminiumlegierungen konzipiert worden, kann aber auch für die Zerspanung von Eisenlegierungen eingesetzt werden.

|                                               | Grauguss | Niedrig<br>legierter<br>Stahl | Hoch<br>legierter<br>Stahl | Aluminium-<br>legierung | Magnesium-<br>legierung | Buntmetall |
|-----------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| Schleifen                                     |          | +                             | +                          | +                       |                         | +          |
| Fräsen, Drehen<br>(allgemeine<br>Bearbeitung) | +        | ++                            | ++                         | ++                      |                         | +          |
| Bohren                                        | +        | ++                            | +                          | ++                      |                         | +          |
| Reiben,<br>Gewindeschneiden                   | +        | ++                            | +                          | ++                      |                         | +          |
| Räumen                                        | +        |                               |                            | ++                      |                         | +          |

++ Schwerpunkt Anwendung + Mögliche Anwendung, bitte Castrol Vertreter kontaktieren

### Vorteile

- Ohne Bor formuliert, zur Einhaltung von Umweltauflagen und für verringerte Rückstandsbildung.
- Ohne Formaldehydabspalter formuliert, um Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften einzuhalten.
- Ohne Chlor und Nitrit formuliert, um die Gesetze betreffend Abfallbehandlung, Arbeitssicherheit und Umweltschutz einzuhalten.
- Exzellente Stabilität verlängert die Standzeit und verringert die Wartungsintervalle.
- Schaumarm bei der empfohlenen Wasserqualität.
- Ausgezeichnete Korrosionsschutzeigenschaften zum Schutz von Werkzeugmaschinen und Teilen.
- Die Möglichkeit unterschiedlicher Metallegierungen zu bearbeiten bei einem breiten Wassereinsatzbereich bietet Gelegenheit zur Produktkonsolidierung.

## Typische Kennwerte

|                     | Einheit | Testmethode | Castrol Alusol SL 41 XBB |
|---------------------|---------|-------------|--------------------------|
| <b>Konzentrat</b>   |         |             |                          |
| Aussehen            | -       | visuell     | berstein                 |
| Mineralölgehalt     | Gew.-%  | berechnet   | 53                       |
| <b>Emulsion</b>     |         |             |                          |
| Aussehen            | -       | visuell     | milchig                  |
| pH (5%)             | -       | DIN 51369   | 9,5                      |
| Refraktometerfaktor | -       | -           | 1,0                      |

Vorbehaltlich der üblichen Fertigungstoleranzen.

## Empfohlene Konzentrationen

Schleifen: 7 - 8 %  
Allgemeine Bearbeitung: 7 - 10 %  
Bohren: 7 - 10 %  
Reiben und Gewindeschneiden: 8 - 10 %  
Räumen: 8 - 10 %

Wasserhärtebereich: 5 - 45 °dH

## Lagerung

Um eine Produktverunreinigung zu vermeiden, sollte das Gebinde stets fest verschlossen werden.  
Vor Frost schützen, kühl und trocken lagern und direktes Sonnenlicht vermeiden.  
Es wird empfohlen, das Produkt in einem Innenlager bei einer Temperatur zwischen 5°C und 45°C aufzubewahren.

Bitte die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten.

Castrol Alusol SL 41 XBB  
05 Sep 2023

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Die angegebenen Daten basieren auf Standardtests unter Laborbedingungen. Dem Benutzer wird angeraten sicherzustellen, dass er die letztgültige Version des Datenblattes vorliegen hat. Dem Benutzer obliegt es die Produkte zu untersuchen und mit der gebotenen Vorsicht zu benutzen, die Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu beurteilen, sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Sicherheitsdatenblätter sind für alle unsere Produkte verfügbar, bitte beachten Sie die Angaben zu Lagerung, sicheren Umgang und Entsorgung. Die BP Austria / Castrol Austria ist nicht verantwortlich für einen Schaden oder eine Verletzung, die auf einem Gebrauch des Produktes mit dem billigerweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produktes verbundenen Gefahren beruhen. Für alle unsere Lieferungen und Serviceleistungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Für weitere Informationen stehen Ihnen die Mitarbeiter der BP Austria / Castrol Austria gerne zur Verfügung.

Castrol Österreich Lubricants GmbH, Am Belvedere 10, A-1100 Wien  
Tel: +43 (0)810 227 8765 Email: bestellservice.industrie@castrol.com  
www.castrol.at