

CRB Monograde 40 CF/CF-2

Zuverlässiger Schutz für Nfz-Motoren und Aggregate

Beschreibung

Castrol CRB Monograde 40 CF/CF-2 ist ein Dieselmotoröl, das für den Einsatz in Nutzfahrzeugmotoren, Hydrauliksystemen und Getrieben entwickelt wurde, die den Einsatz von Einbereichsmotoröl vorschreiben.

Vorteile

Motoren werden während ihres Arbeitslebens mit Verbrennungsnebenprodukten konfrontiert, die Ablagerungen bilden und das Öl verdicken können.

Castrol CRB Monograde 40 CF/CF-2 bekämpft diese Probleme auf zwei Arten:

1. Es enthält Reinigungszusätze, die Schmutzpartikel verdrängen und die Ablagerungsbildung reduzieren.
2. Es enthält Antioxidantien zwecks Verringerung chemischer Reaktionen, die zur Ölverdickung führen können.

Castrol CRB Monograde 40 CF/CF-2 bietet über einen weiten Anwendungsbereich Verschleißschutz und gewährleistet eine lange Motorlebensdauer.

Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	CRB Monograde 40 CF/CF-2
Dichte bei +15°C	ASTM D4052	g/ml	0,891
Aussehen	visuell	-	klar und hell
kinematische Viskosität bei +100°C	ASTM D445	mm²/s	13,5
kinematische Viskosität bei +40°C	ASTM D445	mm²/s	129
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	100
Sulfatasche	ASTM D874	% wt	1,55
Total Base Number, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	11,4
Pour Point	ASTM D97	°C	-33
Flammpunkt, PMCC	ASTM D93	°C	222

Spezifikationen

API CF/CF-2/SF

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

CRB Monograde 40 CF/CF-2

19 Feb 2018

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Die angegebenen Daten basieren auf Standardtests unter Laborbedingungen. Dem Benutzer wird angeraten sicherzustellen, dass er die letztgültige Version des Datenblattes vorliegen hat. Dem Benutzer obliegt es die Produkte zu untersuchen und mit der gebotenen Vorsicht zu benutzen, die Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu beurteilen, sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Sicherheitsdatenblätter sind für alle unsere Produkte verfügbar, bitte beachten Sie die Angaben zu Lagerung, sicheren Umgang und Entsorgung. Die BP Austria / Castrol Austria ist nicht verantwortlich für einen Schaden oder eine Verletzung, die auf einem Gebrauch des Produktes mit dem billigerweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produktes verbundenen Gefahren beruhen. Für alle unsere Lieferungen und Serviceleistungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Für weitere Informationen stehen Ihnen die Mitarbeiter der BP Europa SE gerne zur Verfügung.

Castrol Austria GmbH, A-2355 Wiener Neudorf, IZ-NOE Sud, Strasse 6
Tel: +43 2236 31810 1200, Fax: +43 2236 31810 1328,
www.castrol.com/at