
UNIVERSALÖL (UTTO) FÜR GETRIEBE, HYDRAULIK UND NASSBREMSEN

ANWENDUNGEN

- Schmierung von Getrieben, die ein Öl der Spezifikation API GL-4 vorschreiben.
- Schmierung automatischer Getriebe, Drehmomentwandler und hydrostatischer Getriebe
- Für den Einsatz in Hydrauliken und Servolenkungen.
- Schmierung von Hilfsantrieben mit Nasskupplung
- Schmierung und Kühlung von Ölbadbremsen.

SPEZIFIKATIONEN

Herstellerfreigaben	● API GL-4 ● MASSEY FERGUSON CMS M1145 ● VALTRA G2-08 ● ZF TE ML 03E/ 03L / 05F/ 06P/ 17E/ 21F ● VOLVO CE WB 101
geeignet für	● MASSEY FERGUSON CMS M1143 / M1141 / M 1135 ● ALLISON C4 ● JOHN DEERE: JDM J20C ● CNH MAT 3505, 3509, 3525, 3526, 3540 ● CASE MS 1206, 1207, 1209 / NEW HOLLAND NH 410B, NH 410C ● FORD M2C134D, FNHA 2C 201.00 / Mc CORMICK HTX ● AGCO ALLIS 821 XL / CATERPILLAR TO-2 ● CLAAS & RENAULT AGRICULTURE, SAME, LANDINI ● DEUTZ, VALMET, CATERPILLAR¹, KOMATSU AXO 80, JCB¹

EIGENSCHAFTEN

- Großer Einsatzbereich in Fahrzeugen der Land- und Bauwirtschaft.
- Exzellente Hoch- und Tieftemperatureigenschaften.
- Sehr gute EP Eigenschaften, ausgezeichneter Verschleißschutz.
- Universelle Anwendungsmöglichkeit („UTTO“).

¹ nur bei Herstellerangabe: „Universal Tractor Transmission Oil (UTTO)“

Dieser Schmierstoff beinhaltet keine besonderen Gefahren, wenn er gemäß unseren Empfehlungen und für den vorgesehenen Zweck verwendet wird. Ein Sicherheitsdatenblatt erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertreter oder jederzeit unter sdstotalms.total.com/totalpullwebsite.

TYPISCHE KENNWERTE	EINHEIT	DYNATRANS MPV
SAE-Klasse	SAE J306	80W
SAE-Klasse	SAE J300	10W-30
Dichte bei 15°C	kg/m ³	887
Kinematische Viskosität bei 40°C	mm ² /s	62
Kinematische Viskosität bei 100°C	mm ² /s	10,3
Viskositätsindex	[1]	154
Pourpoint	°C	-39

Bei den in dieser Tabelle angeführten technischen Daten handelt es sich um Mittelwertangaben.

Dieser Schmierstoff beinhaltet keine besonderen Gefahren, wenn er gemäß unseren Empfehlungen und für den vorgesehenen Zweck verwendet wird. Ein Sicherheitsdatenblatt erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertreter oder jederzeit unter sdstotalms.total.com/totalpullwebsite.