


Dynatrans MPX

80W (10W-30)



UNIVERSALÖL (UTTO) FÜR GETRIEBE, HYDRAULIK UND NASSBREMSEN

ANWENDUNGEN

- Dynatrans MPX wurde speziell für Getriebe mit Nassbremsen entwickelt, die ein API GL-4 Schmiermittel mit einer Viskositätsklasse von 10W-30 oder 80W erfordern, sowohl für Off-Road- als auch für On-Road-Fahrzeuge.
- Dieses Schmiermittel ist auch perfekt für Automatikgetriebe, Drehmomentwandler und hydrostatische Getriebe geeignet und allgemein für alle Getriebe, die ein UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) benötigen.
- Dynatrans MPX ist von verschiedenen Herstellern für mehrere Getriebe, einschließlich CVT-Typen, zugelassen. Das Produkt ist auch für Anwendungen wie Hydraulikkreise, Servolenkungen und Zapfwellen (PTO) mit Nasskupplungen ausgelegt.

SPEZIFIKATIONEN

Internationale Standards

Herstellerfreigaben

erfüllt die Anforderungen für

geeignet für

- API GL-4
- VALTRA G2-08
- VOLVO CE 97303 (WB 101)
- ZF TE ML 03E / 05F / 06D / 06K / 06N / 06R / 17E / 21F
- DANA-OHTM-UTTO (Freigabe-ID 21K-0007)
- JOHN DEERE JDM J20C
- MASSEY FERGUSON CMS M1143 / M1145
- FORD M2C134-C/D, FNHA-2-C-201.00
- Mc CORMICK HTX
- CASE MS-1206 / -1207 / -1209
- CNH MAT 3505 / 3509 / 3525 / 3526 / 3540
- CLAAS / RENAULT AGRICULTURE
- NEW HOLLAND NH 410B / NH 410C
- KOMATSU AXO 80
- MASSEY FERGUSON CMS M1135 / M1141
- KUBOTA UDT
- AGCO / ALLIS 821 XL
- ALLISON C-4
- CATERPILLAR TO-2
- JCB STANDARD 4000/2200

Dieser Schmierstoff beinhaltet keine besonderen Gefahren, wenn er gemäß unseren Empfehlungen und für den vorgesehenen Zweck verwendet wird. Ein Sicherheitsdatenblatt erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertreter oder jederzeit unter <https://ms-sds.totalenergies.com>.

TotalEnergies Marketing Austria GmbH

BIZ ZWEI - Vorgartenstraße 206C

1020 Wien

✉: austria@totalenergies.com ☎: 01 616 46 11-0

Dynatrans MPX 80W (10W-30)

Ausgabe 2024-10

Seite 1 / 2

RIP: FJO

TotalEnergies Marketing Suisse SA


Route de l'aéroport 10

1215 Genève

✉: lub.ch@totalenergies.com ☎: 0800 011 011

Dynatrans MPX

80W (10W-30)



EIGENSCHAFTEN

- Großer Einsatzbereich in Fahrzeugen der Land- und Bauwirtschaft.
- Exzellente Hoch- und Tieftemperatureigenschaften.
- Sehr gute EP Eigenschaften, ausgezeichneter Verschleißschutz.
- Universelle Anwendungsmöglichkeit („UTTO“).

TYPISCHE KENNWERTE	EINHEIT	DYNATRANS MPX
Dichte bei 15°C	kg/m ³	874
Kinematische Viskosität bei 40°C	mm ² /s	63
Kinematische Viskosität bei 100°C	mm ² /s	10,4
Viskositätsindex		154
Pourpoint	°C	-42

Bei den in dieser Tabelle angeführten technischen Daten handelt es sich um Mittelwertangaben.

Dieser Schmierstoff beinhaltet keine besonderen Gefahren, wenn er gemäß unseren Empfehlungen und für den vorgesehenen Zweck verwendet wird. Ein Sicherheitsdatenblatt erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertreter oder jederzeit unter <https://ms-sds.totalenergies.com>.