



Product Data

GTX 0W-20 RN17 FE

HILFT, DIE LEBENSDAUER DES MOTORS ZU VERLÄNGERN

Beschreibung

Fahrer und Mechaniker vertrauen seit über 50 Jahren auf Castrol GTX, um die Lebensdauer des Motors zu verlängern.

Die 3X-Clean-Formel von Castrol GTX wurde entwickelt, um die drei Hauptursachen von Motorschlamm zu bekämpfen: Hitze, Verunreinigungen und kurze Fahrten. Castrol GTX entfernt den vorhandenen Schlamm und bildet eine Barriere, die verhindert, dass sich Ablagerungen bilden. So bleiben die Motoren länger sauber — 35% sauberer als in der Branche handelsüblich.* Das bedeutet, dass Fahrer und Fahrzeuge mehrere Jahre miteinander verbringen können.

Castrol GTX: trägt zur Verlängerung der Lebensdauer des Motors bei.

Anwendung

Castrol GTX 0W-20 RN17 FE ist für den Einsatz in Fahrzeugen zugelassen, die ein 0W-20-Schmiermittel der Renault RN17FE-Spezifikation benötigen.

Castrol GTX 0W-20 RN17 FE ist für den Einsatz in Benzin- und Dieselmotoren für Kraftfahrzeuge geeignet, für die der Hersteller ein ACEA C5 0W-20-Schmiermittel empfiehlt.

Vorteile

Die Castrol GTX-Reihe:

- Bietet hervorragenden Schutz vor Schlamm*, der durch Schadstoffe, Hitze und häufige Kurztrips verursacht wird
- Bietet fortschrittlichen Schutz vor Viskosität und thermischem Abbau
- Zeigt außergewöhnlichen Schutz vor Ablagerungen bei hohen Temperaturen
- Enthält hochwertige Grundöle mit synthetischer Technologie und Verschleißschutzadditiven

*Gewichteter durchschnittlicher Vorteil von 81% des weltweiten GTX-Verkaufsvolumens 2021 im Seq VG- oder VH-Schlammtest für die Industrie im Vergleich zu den auf der Packung angegebenen Spezifikationen.

Typische Eigenschaften

Name	Method	Units	Castrol GTX 0W-20 RN17 FE
Viskosität, kinematisch 40C	ASTM D445	mm ² /s	38
Pour Point	ASTM D5950; ASTM D97	°C	-45
Flammpunkt, PMCC	ASTM D93	°C	210
Viskosität, kinematisch 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8.1
Viskosität, CCS -35C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4386
Flash Point, COC	ASTM D92	°C	233
Viskositätsindex	ASTM D2270	None	195
Sulfatasche	ASTM D874	% wt	0.78

Spezifikationen

ACEA C5

Renault RN17FE

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

GTX 0W-20 RN17 FE

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Die angegebenen Daten basieren auf Standardtests unter Laborbedingungen. Dem Benutzer wird angeraten sicherzustellen, dass er die letztgültige Version des Datenblattes vorliegen hat. Dem Benutzer obliegt es die Produkte zu untersuchen und mit der gebotenen Vorsicht zu benutzen, die Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu beurteilen, sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Sicherheitsdatenblätter sind für alle unsere Produkte verfügbar, bitte beachten Sie die Angaben zu Lagerung, sicheren Umgang und Entsorgung. Die BP Austria / Castrol Austria ist nicht verantwortlich für einen Schaden oder eine Verletzung, die auf einem Gebrauch des Produktes mit dem billigerweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produktes verbundenen Gefahren beruhen. Für alle unsere Lieferungen und Serviceleistungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Für weitere Informationen stehen Ihnen die Mitarbeiter der BP Europa SE gerne zur Verfügung.

Castrol Österreich Lubricants GmbH, Am Belvedere 10, A-1100 Wien
Tel: +43 (0)810 227 8765 Email: edge@castrol.at
www.castrol.at