

Molub-Alloy Paste White T

Weißer Montagepaste zur Vorbeugung von Passungsrost

Beschreibung

MOLUB-ALLOY™ PASTE WHITE T ist für alle Montagearbeiten sowie als Grund- bzw. Dünnschichtschmierung bestens geeignet. Weiß, in Dünnschicht nahezu farblos. Die Paste beugt Passungsrost vor und erleichtert Montage und Demontage. Sie ist heiß- und kaltwasserbeständig und schützt vor Korrosion.

Anwendung

- Universeller Einsatz als Montagepaste
- Zur Vorbeugung von Passungsrost speziell bei Vibrationen
- Zur Vermeidung von Ruckgleiten (Stick-Slip)
- Für maschinelle Anlagen, die zu Reibschwingungen neigen
- Zur Verhinderung von Quietschgeräuschen bei Hydraulikzylindern und offenen Schmierstellen
- Temperatureinsatzbereich: -30°C bis +250°C

Anwendungsbedingungen

- Oberfläche säubern. Molub-Alloy Paste White T mit Pinsel oder fusselfreiem Lappen gleichmäßig auftragen.
- Für pastenspezifische Anwendungen - nicht als Ersatz einer Öl- oder Fettschmierung.
- Spraydose vor Gebrauch gut schütteln, gleichmäßig und dünn aufsprühen.
- In Spraydosen: Molub-Alloy Paste White T Spray

Vorteile

- saubere Verarbeitung
- leichte Montage und Demontage
- passungsrosthemmend
- trennaktiv bei allen Verbindungen
- heiß- und kaltwasserbeständig
- guter Korrosionsschutz

Typische Kennwerte

Name	Methode	Einheit	Paste White T
Farbe	visuell	-	weiß
Basis	-	-	fettartiger Trägerstoff, weiße Festschmierstoffe, Mineralöl
Konsistenz NLGI Klasse	DIN 51818	-	1
Walkpenetration	DIN ISO 2137	-	310 - 340
Dichte bei 20°C	DIN 51757	kg/m ³	1170
Wasserbeständigkeit bei 90°C	DIN 51807 T1	-	1
SKF Emcor Verfahren Korrosionsgrad	DIN 51802	-	0
Erichsen-Schraubentest Gesamtreibung	DIN 946	-	0,11

Vorbehaltlich der üblichen Fertigungstoleranzen

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C oder unter direkter Sonneneinstrahlung gelagert werden.

Molub-Alloy Paste White T
09 Oct 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Die angegebenen Daten basieren auf Standardtests unter Laborbedingungen. Dem Benutzer wird angeraten sicherzustellen, dass er die letztgültige Version des Datenblattes vorliegen hat. Dem Benutzer obliegt es die Produkte zu untersuchen und mit der gebotenen Vorsicht zu benutzen, die Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu beurteilen, sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Sicherheitsdatenblätter sind für alle unsere Produkte verfügbar, bitte beachten Sie die Angaben zu Lagerung, sicheren Umgang und Entsorgung. Die BP Austria / Castrol Austria ist nicht verantwortlich für einen Schaden oder eine Verletzung, die auf einem Gebrauch des Produktes mit dem billigerweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produktes verbundenen Gefahren beruhen. Für alle unsere Lieferungen und Serviceleistungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Für weitere Informationen stehen Ihnen die Mitarbeiter der BP Austria / Castrol Austria gerne zur Verfügung.

Castrol Austria GmbH IZ-NÖ-Süd, Straße 6, 2355 Wiener Neudorf
Tel: +43 2236 31810 1200, Fax: +43 2236 31810 1328, e-Mail: bestellservice.industrie@castrol.com
www.castrol.com/industrial