

Molub-Alloy™ Paste White T Spray

Weißer Paste für saubere Montagearbeiten

Beschreibung

Molub-Alloy™ Paste White T Spray ist für alle Montagearbeiten sowie als Grund- bzw. Dünnschichtschmierung bestens geeignet. Weiß, in Dünnschicht nahezu farblos. Die Paste beugt Passungsrost vor und erleichtert Montage und Demontage. Sie ist heiß- und kaltwasserbeständig und schützt vor Korrosion.

Anwendung

- Universeller Einsatz als Montagepaste
- Zur Vorbeugung von Passungsrost speziell bei Vibrationen
- Zur Vermeidung von Ruckgleiten (Stick-Slip)
- Für maschinelle Anlagen, die zu Reibschwingungen neigen
- Zur Verhinderung von Quietschgeräuschen bei Hydraulikzylindern und offenen Schmierstellen
- Temperatureinsatzbereich: -30°C bis +250°C

Anwendungsbedingungen

- Oberfläche säubern. Molub-Alloy Paste White T mit Pinsel oder fussellosem Lappen gleichmäßig auftragen.
- Für pastenspezifische Anwendungen - nicht als Ersatz einer Öl- oder Fettschmierung.
- Spraydose vor Gebrauch gut schütteln, gleichmäßig und dünn aufsprühen.
- In Spraydosen: Molub-Alloy Paste White T Spray (Artikel-Nr. 08416)

Vorteile

- saubere Verarbeitung
- leichte Montage und Demontage
- passungsrosthemmend
- trennaktiv bei allen Verbindungen
- heiß- und kaltwasserbeständig
- guter Korrosionsschutz

Typische Kennwerte

Merkmal	Methode	Einheit	Molub-Alloy Paste White T Spray
Farbe	visuell	-	weiß
Basis	-	-	fettartiger Trägerstoff, weiße Festschmierstoffe, Mineralöl
NLGI Klasse	DIN 51 818	-	1
Walkpneetration	DIN ISO 2137	0,1 mm	310-340
Dichte bei +20°C	DIN 51 757	g/ml	0,117
Wasserbeständigkeit bei +90°C	DIN 51 807 T1	Stufe	1
SKF Emcor Test	DIN 51 802	Stufe	0
Erichsen-Schreubentest Gesamtreibung	DIN 946	-	0,11

Vorbehaltlich der üblichen Fertigungstoleranzen

In 2015 wurde die Produktbezeichnung geändert. Die alte Produktbezeichnung lautete Optimol Paste White T Spray.

Molub-Alloy™ Paste White T Spray

12 May 2021

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Die angegebenen Daten basieren auf Standardtests unter Laborbedingungen. Dem Benutzer wird angeraten sicherzustellen, dass er die letztgültige Version des Datenblattes vorliegen hat. Dem Benutzer obliegt es die Produkte zu untersuchen und mit der gebotenen Vorsicht zu benutzen, die Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu beurteilen, sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Sicherheitsdatenblätter sind für alle unsere Produkte verfügbar, bitte beachten Sie die Angaben zu Lagerung, sicheren Umgang und Entsorgung. Die BP Austria / Castrol Austria ist nicht verantwortlich für einen Schaden oder eine Verletzung, die auf einem Gebrauch des Produktes mit dem billigerweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produktes verbundenen Gefahren beruhen. Für alle unsere Lieferungen und Serviceleistungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Für weitere Informationen stehen Ihnen die Mitarbeiter der BP Austria / Castrol Austria gerne zur Verfügung.

Castrol Österreich Lubricants GmbH, IZ NÖ-Süd, Straße 6, Objekt 17, 2355 Wiener Neudorf
Tel: +43 (0)810 227 8765 Email: bestellservice.industrie@castrol.com
www.castrol.at