

Optileb™ F&D Spray

Physiologisch unbedenklicher Spezialschmierstoff

Beschreibung

Optileb™ F&D Spray (frühere Bezeichnung: Optimol F&D Fluid Spray) ist ein physiologisch unbedenklicher Spezialschmierstoff für die Nahrungs- und Genussmittelindustrie sowie für die Pharmazie. Es wirkt reinigend und korrosionsschützend. Edelstahlflächen werden glänzend sauber.

Optileb F&D Spray basiert auf hochausraffiniertem wasserhellem Mineralöl. Sein Reinheitsgrad entspricht der Vorschrift des "Deutschen Arzneimittelbuches DAB 10". Das Produkt ist absolut geruchs- und geschmacksneutral. Optileb F&D Spray ist NSF H1 registriert und somit zum Einsatz an Schmierstellen geeignet, wo die unmittelbare Gefahr des Kontaktes des Schmierstoffes mit dem Produkt oder dessen Verpackung besteht.

Anwendung

- Als Schmierstoff für Maschinen und Anlagen der Nahrungs- und Genussmittelindustrie sowie Pharmazie wie:
 - Verpackungsstationen
 - Abfüllmaschine
 - Verschleißer.
- Als Edelstahlpflegemittel verrieben hinterlässt Optileb F&D Spray einen seidigmatten Glanz und schützt vor Fingerabdrücken und Verschmutzung.
- Temperatureinsatzbereich des Wirkstoffes: - 10°C bis + 80°C

Vorteile

- physiologisch unbedenklich
- NSF H1 registriert
- Reinheitsgrad entsprechend DAB 10
- wasserhell
- geruchs- und geschmacksneutral
- hoher Flammpunkt, keine Gefährdung am Arbeitsplatz
- einfache Handhabung und sparsame Anwendung
- leichte Reinigung behandelter Flächen
- guter Feuchtigkeits- und Korrosionsschutz

Typische Kennwerte

Name	Method	Units	Optileb F&D Spray
Farbe	visuell	-	wasserhell / transparent
Basis	-	-	Mineralöl
Dichte bei 15°C / 59°F	ASTM D4052	kg/m ³	872
Kin. Viskosität bei 40°C / 104°F	ASTM D445 / ISO 3104	mm ² /s	40
Pourpoint	ASTM D97 / ISO 3016	°C/°F	-15/5
Flammpunkt	ASTM D92 / ISO 2592	°C/°F	>176/>348.8

Unterliegt den üblichen Herstellungstoleranzen. 1 mm²/s ^ 1cSt

Zusätzliche Information

- Optileb F&D Spray vor Gebrauch gut schütteln.
- Im Abstand von ca. 15 - 20 cm gleichmäßig und dünn aufsprühen.
- Bei der Pflege von Metall- bzw. Edelstahloberflächen nach Aufsprühen mit fusselfreiem Lappen sauber reiben.
- Optileb F&D Spray ist als offene Ware unter der Bezeichnung

Das Produkt wurde zuvor unter dem Namen Optimol F&D Fluid Spray vermarktet. Der Name wurde im Jahr 2015 geändert.

Optileb™ F&D Spray

12 May 2021

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Die angegebenen Daten basieren auf Standardtests unter Laborbedingungen. Dem Benutzer wird angeraten sicherzustellen, dass er die letztgültige Version des Datenblattes vorliegen hat. Dem Benutzer obliegt es die Produkte zu untersuchen und mit der gebotenen Vorsicht zu benutzen, die Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu beurteilen, sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Sicherheitsdatenblätter sind für alle unsere Produkte verfügbar, bitte beachten Sie die Angaben zu Lagerung, sicheren Umgang und Entsorgung. Die BP Austria / Castrol Austria ist nicht verantwortlich für einen Schaden oder eine Verletzung, die auf einem Gebrauch des Produktes mit dem billigerweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produktes verbundenen Gefahren beruhen. Für alle unsere Lieferungen und Serviceleistungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Für weitere Informationen stehen Ihnen die Mitarbeiter der BP Austria / Castrol Austria gerne zur Verfügung.

Castrol Österreich Lubricants GmbH, Am Belvedere 10, A-1100 Wien
Tel: +43 (0)810 227 8765 Email: bestellservice.industrie@castrol.com
www.castrol.at