



pH Adjuster 401

pH-Stabilisator für wassermischbare Kühlschmierstoffe

Beschreibung

Castrol pH Adjuster 401 ist ein aminbasischer pH-Stabilisator, der keine anorganischen Salze enthält und sowohl in Einzelmaschinen als auch in Zentralanlagen verwendet werden kann.

Anwendung

Castrol pH Adjuster 401 wird für die Beigabe zu wassermischbaren Kühlschmierstoffen empfohlen, wenn der pH-Wert unter den empfohlenen Wert abgesunken ist.

Castrol pH Adjuster 401 erhöht gleichfalls die Pufferkapazität und den Korrosionsschutz im System.

Anwendungsbedingungen

Castrol pH Adjuster 401 sollte nur auf Empfehlung unseres Außendienstes oder unserer Technik eingesetzt werden.

Die Einsatzkonzentration liegt zwischen 0.2 - 1.0 % (je nach Größenordnung des pH-Abfalls).

Typische Kennwerte

Merkmal	Einheit	Castrol pH Adjuster 401
Aussehen/Farbe	-	klar, farblos
Dichte bei +15 °C	kg/m ³	1021
pH-Wert	-	11,8 - 12,4

Vorbehaltlich der üblichen Fertigungstoleranzen.

Lagerung

Um eine Produktverunreinigung zu vermeiden, sollte das Gebinde immer fest verschlossen werden. Vor Frost schützen. Kühl und trocken lagern, direktes Sonnenlicht vermeiden.

Es wird empfohlen, das Produkt in einem Innenlager aufzubewahren.

Bitte die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten.

pH Adjuster 401

12 May 2021

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Die angegebenen Daten basieren auf Standardtests unter Laborbedingungen. Dem Benutzer wird angeraten sicherzustellen, dass er die letztgültige Version des Datenblattes vorliegen hat. Dem Benutzer obliegt es die Produkte zu untersuchen und mit der gebotenen Vorsicht zu benutzen, die Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu beurteilen, sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Sicherheitsdatenblätter sind für alle unsere Produkte verfügbar, bitte beachten Sie die Angaben zu Lagerung, sicheren Umgang und Entsorgung. Die BP Austria / Castrol Austria ist nicht verantwortlich für einen Schaden oder eine Verletzung, die auf einem Gebrauch des Produktes mit dem billigerweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produktes verbundenen Gefahren beruhen. Für alle unsere Lieferungen und Serviceleistungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Für weitere Informationen stehen Ihnen die Mitarbeiter der BP Austria / Castrol Austria gerne zur Verfügung.

Castrol Österreich Lubricants GmbH, IZ NÖ-Süd, Straße 6, Objekt 17, 2355 Wiener Neudorf
Tel: +43 (0)810 227 8765 Email: bestellservice.industrie@castrol.com
www.castrol.at