


# RUBIA TIR 7400

## 10W-40



---

### QUALITATIV HÖCHSTWERTIGES SHPD-ÖL AUF TEILSYNTHESEBASIS

#### ANWENDUNGEN

- **RUBIA TIR 7400 10W-40** ist ein Hochleistungs-Mehrbereichsmotorenöl, das insbesondere für den optimalen Betrieb der schadstoffarmen Nutzfahrzeug-Dieselmotoren entwickelt wurde und auch im gemischten Fuhrpark seine Anwendung finden kann.
- **RUBIA TIR 7400 10W-40** erfüllt die Anforderungen von EURO 2 bis 5 Technologien. Es ist ebenso in allen anderen Saug- und Turbo-Dieselmotoren einsetzbar, die über keinen Partikelfilter verfügen.
- **RUBIA TIR 7400 10W-40** erlaubt verlängerte Ölwechselintervalle in Abhängigkeit von den Betriebsbedingungen und Herstellervorgaben.

#### SPEZIFIKATIONEN

Internationale Standards

- ACEA E7, A3/B4
- API CI-4/CH-4/SJ

Herstellerefreigaben

- KAMAZ
- MACK EO-N
- DAIMLER TRUCKS DTFR 15B110 (vormals MB 228.3)
- RENAULT TRUCKS RLD-2
- VOLVO VDS-3

entspricht den  
Anforderungen für

- CUMMINS CES 20078
- MAN M 3275
- MERCEDES MB 229.1

#### EIGENSCHAFTEN

- Hervorragende Verschleiß- und Korrosionsschutzeigenschaften.
- Ausgezeichneter Schutz vor Zylinderverspiegelung („Bore Polishing“).
- Hoher Viskositätsindex bei hoher Scherstabilität.
- Hervorragendes Reinigungs- und Schmutztragevermögen zur Vermeidung der Öleindickung durch Ruß.

Dieser Schmierstoff beinhaltet keine besonderen Gefahren, wenn er gemäß unseren Empfehlungen und für den vorgesehenen Zweck verwendet wird. Ein Sicherheitsdatenblatt erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertreter oder jederzeit unter <https://ms-sds.totalenergies.com>.

---

**TotalEnergies Marketing Austria GmbH**

BIZ ZWEI - Vorgartenstraße 206 C  
1020 Wien

✉: [austria@totalenergies.com](mailto:austria@totalenergies.com) ☎: 01 616 46 11-0

**RUBIA TIR 7400 10W-40**

Ausgabe 2024-07

Seite 1 / 2

RIP: TC3

**TotalEnergies Marketing Suisse SA**

Ruessenstrasse 18

6340 Baar

✉: [lub.ch@totalenergies.com](mailto:lub.ch@totalenergies.com) ☎: 0800 011 011

# RUBIA TIR 7400

## 10W-40



| TYPISCHE KENNWERTE                | METHODE    | EINHEIT            | RUBIA TIR 7400 |
|-----------------------------------|------------|--------------------|----------------|
| SAE-Klasse                        | SAE J300   | -                  | 10W-40         |
| Dichte bei 15°C                   | ASTM D1298 | kg/m <sup>3</sup>  | 870            |
| Kinematische Viskosität bei 100°C | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 14,5           |
| Kinematische Viskosität bei 40°C  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 96,1           |
| Viskositätsindex                  | ASTM D2270 | -                  | 157            |
| Stockpunkt                        | ASTM D97   | °C                 | -39            |
| Flammpunkt                        | ASTM D92   | °C                 | > 220          |
| TBN                               | ASTM D2896 | mg KOH/g           | 10             |
| Sulfatasche                       | ASTM D874  | %                  | 1,5            |

Bei den in dieser Tabelle angeführten technischen Daten handelt es sich um Mittelwertangaben.

Dieser Schmierstoff beinhaltet keine besonderen Gefahren, wenn er gemäß unseren Empfehlungen und für den vorgesehenen Zweck verwendet wird. Ein Sicherheitsdatenblatt erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertreter oder jederzeit unter <https://ms-sds.totalenergies.com>.