

DATENBLATT LAGERBEHÄLTER



www.schuetz.net

VET Kunststoff 1.500 l Artikel-Nr. 4014832



TECHNISCHE DATEN

Zulassung Lagerung	Z-40.21-304
Länge	1.720 mm
Breite	770 mm
Höhe	1.700 mm
Gewicht	ca. 99 kg

Doppelter Schutz durch korrosionsfreien Innenbehälter mit integrierter Auffangwanne aus Polyethylen, geringes Gewicht, leichtes Handling, großes Lagervolumen, optimale Standfestigkeit durch formintegrierte Vertikalbandagen, kein Ölgeruch durch SMP-Geruchsbarriere, lichtundurchlässig, vielseitige Anschlussmöglichkeiten durch 4 Öffnungen

Lagermedien:

- Heizöl nach DIN 51603
- Heizöl EL A Bio 5 bis Bio 15
- Dieselkraftstoff nach DIN EN 590
- Dieselkraftstoff nach DIN EN 14214 (Biodiesel)
(nur in mit „SMP“ gekennzeichneten Behältern zulässig)
- Schmieröle, Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q legiert oder unlegiert mit Flammpunkt über 55 °C
- Schmieröle, Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q gebraucht, Flammpunkt über 55 °C; Herkunft und Flammpunkt müssen vom Betreiber nachgewiesen werden können
- Pflanzenöle wie Baumwollsaat-, Oliven-, Raps-, Rizinus-, oder Weizenkeimöl in jeder Konzentration
- Ethylenglykol (CH²OH) als Kühlerfrostschutzmittel
- Fotochemikalien, handelsüblich, in Gebrauchskonzentration (neue und gebrauchte) mit einer Dichte von max. 1,15 g / cm³
- Ammoniakwasser (-Lösung) NH₄OH, bis zu gesättigter Lösung
- Reine Harnstofflösung 32,5 % als NO_x-Reduktionsmittel (Ad Blue), mit einer Dichte von max. 1,15 g / cm³

DATENBLATT LAGERBEHÄLTER



www.schuetz.net

- Heizöl DIN SPEC 51603 – 6 EL A Bio 5 bis Bio 30 nach DIN SPEC 51603-62 mit Zusatz von FAME nach DIN EN 142143 ohne zusätzliche alternative Komponenten
- Heizöl DIN 51603-8-EL-P nach DIN/TS 51603-8
- Paraffinischer Dieselmotortreibstoff nach DIN EN 15940

Zubehör:

- | | |
|--|---|
| ■ Konsolenset
Artikel-Nr. 4014831 | ■ Tankwagenkupplung
Artikel-Nr. 737143 |
| ■ Absaugrohr
Artikel-Nr. 3013018 | ■ Ölmelder OM 5
Artikel-Nr. 781398 |
| ■ Inhaltsanzeiger
Artikel-Nr. 2043304 | ■ Sonde zu Ölmelder OM 5
Artikel-Nr. 781401 |
| ■ Entlüftungshaube
Artikel-Nr. 181269 | ■ Überfüllsicherung
mit akustischem Signal
auf Anfrage |
| ■ Temperguss-Bogen 90°
mit 2" Außengewinde
Artikel-Nr. 181269 | ■ Adapter S75/6 auf 2"
Artikel-Nr. 3002947 |

DATENBLATT LAGERBEHÄLTER



www.schuetz.net

VET Kunststoff 2.000 l Artikel-Nr. 4014840



TECHNISCHE DATEN

Zulassung Lagerung	Z-40.21-304
Länge	2.200 mm
Breite	770 mm
Höhe	1.700 mm
Gewicht	ca. 145 kg

Doppelter Schutz durch korrosionsfreien Innenbehälter mit integrierter Auffangwanne aus Polyethylen, geringes Gewicht, leichtes Handling, großes Lagervolumen, optimale Standfestigkeit durch formintegrierte Vertikalbandagen, kein Ölgeruch durch SMP-Geruchsbarriere, lichtundurchlässig, vielseitige Anschlussmöglichkeiten durch 4 Öffnungen

Lagermedien:

- Heizöl nach DIN 51603
- Heizöl EL A Bio 5 bis Bio 15
- Dieselkraftstoff nach DIN EN 590
- Dieselkraftstoff nach DIN EN 14214 (Biodiesel)
(nur in mit „SMP“ gekennzeichneten Behältern zulässig)
- Schmieröle, Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q legiert oder unlegiert mit Flammpunkt über 55 °C
- Schmieröle, Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q gebraucht, Flammpunkt über 55 °C; Herkunft und Flammpunkt müssen vom Betreiber nachgewiesen werden können
- Pflanzenöle wie Baumwollsaat-, Oliven-, Raps-, Rizinus-, oder Weizenkeimöl in jeder Konzentration
- Ethylenglykol (CH²OH) als Kühlerfrostschutzmittel
- Fotochemikalien, handelsüblich, in Gebrauchskonzentration (neue und gebrauchte) mit einer Dichte von max. 1,15 g / cm³
- Ammoniakwasser (-Lösung) NH₄OH, bis zu gesättigter Lösung
- Reine Harnstofflösung 32,5 % als NO_x-Reduktionsmittel (Ad Blue), mit einer Dichte von max. 1,15 g / cm³

DATENBLATT LAGERBEHÄLTER



www.schuetz.net

- Heizöl DIN SPEC 51603 – 6 EL A Bio 5 bis Bio 30 nach DIN SPEC 51603-62 mit Zusatz von FAME nach DIN EN 142143 ohne zusätzliche alternative Komponenten
- Heizöl DIN 51603-8-EL-P nach DIN/TS 51603-8
- Paraffinischer Dieselmotorkraftstoff nach DIN EN 15940

Zubehör:

- | | |
|--|---|
| ■ Konsolenset
Artikel-Nr. 4014838 | ■ Tankwagenkupplung
Artikel-Nr. 737143 |
| ■ Absaugrohr
Artikel-Nr. 3013018 | ■ Ölmelder OM 5
Artikel-Nr. 781398 |
| ■ Inhaltsanzeiger
Artikel-Nr. 2043304 | ■ Sonde zu Ölmelder OM 5
Artikel-Nr. 781401 |
| ■ Entlüftungshaube
Artikel-Nr. 181269 | ■ Überfüllsicherung
mit akustischem Signal
auf Anfrage |
| ■ Temperguss-Bogen 90°
mit 2" Außengewinde
Artikel-Nr. 181269 | ■ Adapter S75/6 auf 2"
Artikel-Nr. 3002947 |