



Product Data

19.01.2004

Techniclean AS 105

Techniclean AS 105

Reinigungs- und Verdünnungsmedium

Gemisch von aliphatischen Kohlenwasserstoffen

Eigenschaften

- Frei von Halogen-Kohlenwasserstoffen
- Aromatengehalt < 0,5 %
- Geruchsneutral
- Gutes Lösevermögen für tierische, pflanzliche und mineralische Fette -und Öle
- Ersatz für CKW-Reinigungsmittel im Tauchverfahren und bei der Ultraschall- und Spritzreinigung
- Anstriche und Kunststoffe werden nicht angegriffen
- Geringe hautentfettende Wirkung
- Kein MAK-Wert

Werkstoffverträglichkeit

Stahl/Edelstahl	Grauguß	Aluminium	Buntmetalle	Zink
+	+	+	+	+

Anlagentechnik

Tauchen	Spritzen	Ultraschall	Dampfentfettung
+	+	+	+

Technische Daten

Aussehen			klare Flüssigkeit
Dichte 20 °C	kg/m ³	DIN 51757	ca. 817
Flammpunkt	°C	DIN 51758	ca. 105
Verdunstungszahl	Ether = 1		ca. 800
Siedebereich	°C		230 - 260
Viskosität 20 °C	mm ² /s	DIN 51562	ca. 3,5
Gefahrenklasse (VbF)			keine

Castrol Austria GmbH Nfg OHG, Industrieabteilung, IZ-NÖ-Süd, Straße 6, A-2355 Wr. Neudorf ,
Tel: 02236 / 695 47200, Fax: 02236 / 695 48200, bestellservice.industrie@castrol.com

Angaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt.

1 von 1