



Produktdaten

Castrol Transmax Agri Trans Plus 80W

Universal Traktoren Getriebeöl (UTTO)

Beschreibung

Castrol Transmax Agri Trans Plus 80W ist für die Anwendung in Getrieben (Powershift), Antrieben und Hydraulikanlagen von landwirtschaftlichen Fahrzeugen und Geräten sowie Baumaschinen vorgesehen. Castrol Transmax Agri Trans Plus 80W wird speziell für Antriebe mit im Ölbad laufenden Kupplungen, Differentialsperren und Bremsen eingesetzt um Geräusche und Kupplungsruck zu vermeiden.

Vorteile

- besonders geeignet für nasse Kupplungen und Bremsen
- universell verwendbar
- reduziert Geräusche
- alterungsbeständig
- besonders gute Schaumresistenz
- ausgeprägter Korrosionsschutz
- sehr guter Verschleißschutz
- gutes Reinigungsvermögen
- Temperaturstabilität
- hohes Druckaufnahmevermögen

Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Castrol Transmax Agri Trans Plus 80W
Dichte @ 15°C	ASTM D1298	g/ml	0.884
Viskosität, kin. 100°C	ASTM D445	mm²/s	9.8
Viskosität, kin. 40°C	ASTM D445	mm²/s	55
Viskositätsindex	ASTM D2270	None	161
Viskosität, CCS -25°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6900
Viskosität, Brookfield @ -35°C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	35000
Pour Point	DIN-ISO 3016	°C	-45

Spezifikationen

API GL-4

Massey Fergusson M1145

Volvo Transmission Oil 97303:053 (WB 101)

ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F

Meets Ford M2C134-D, Ford M2C86-B, NewHolland NH410B, John Deere JDM J20C, Valtra G2-08

Suitable for use where Case 1207, 1209, MAT 3505, MAT 3525, MAT 3540, are specified.

Suitable for use in S-Matic CVT and RC-shift transmissions.

Suitable for use where Kubota UDT is required.

Anwendungshinweis

Castrol Transmax Agri Trans Plus 80W ist bei ZF unter den folgenden ZF-Freigabenummern registriert:

- ZF002188
- ZF002189
- ZF002190
- ZF002191

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren.

Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten.

Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden.

Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Castrol Transmax Agri Trans Plus 80W

09 Jul 2024

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Die angegebenen Daten basieren auf Standardtests unter Laborbedingungen. Dem Benutzer wird angeraten sicherzustellen, dass er die letztgültige Version des Datenblattes vorliegen hat. Dem Benutzer obliegt es die Produkte zu untersuchen und mit der gebotenen Vorsicht zu benutzen, die Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu beurteilen, sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Sicherheitsdatenblätter sind für alle unsere Produkte verfügbar, bitte beachten Sie die Angaben zu Lagerung, sicheren Umgang und Entsorgung. Die BP Austria / Castrol Austria ist nicht verantwortlich für einen Schaden oder eine Verletzung, die auf einem Gebrauch des Produktes mit dem billigerweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produktes verbundenen Gefahren beruhen. Für alle unsere Lieferungen und Serviceleistungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Für weitere Informationen stehen Ihnen die Mitarbeiter der BP Europa SE gerne zur Verfügung.

Castrol Österreich Lubricants GmbH, Am Belvedere 10, A-1100 Wien

Tel: +43 (0)810 227 8765 Email: edge@castrol.at

www.castrol.at