



Product Data

Variocut C 335

Issue Number:1
08.08.2002

Variocut C 335

Nicht wassermischbarer Kühlschmierstoff

Universell einsetzbarer Kühlschmierstoff für alle spanabhebenden Operationen mit mittelschwerer Beanspruchung von legierten Stählen wie Räumen, Drehen auf Lang- und Mehrspindlern, Fräsen, Abwälzfräsen und Gewindeschneiden

Eigenschaften:

- Schwermetallfrei.
- Hohe Belastbarkeit des Ölfilms.
- Gleichbleibende Abtragsleistung.
- Gute Kühl- und Schmierwirkung.
- Vermeidung von Aufbauschneiden.
- Ausgezeichnete Hochdruckeigenschaften.
- Guter Korrosionsschutz von Werkzeug und Maschinen.
- Gute Hautverträglichkeit durch Einsatz ausgesuchter Rohstoffe.

Bearbeitung folgender	leg. Stahl	unleg. Stahl	Guß	Alu	Bunt- metall	Sonstige
Werkstoffe	x	x		x		

Technische Daten:

Aussehen		oberhalb 25 °C	bläßgelb
Viskosität 40 °C	mm ² /s	DIN 51 562	37,0
Flammpunkt	°C	ISO 2592	220
Dichte 15 °C	kg/m ³	DIN 51 757	883

	Fett	Schwefel akt.	geb.	Phosphor	Sonstige
Wirkstoffe	+	+	-	+	-

Castrol Austria GmbH Nfg OHG, Industrieabteilung, IZ-NÖ-Süd, Straße 6, A-2355 Wr. Neudorf ,
Tel: 02236 / 695 47200, Fax: 02236 / 695 48200, bestellservice.industrie@castrol.com

Angaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt.