



Product Data

Castrol VECTON Multi 15W-40 CV1

Für zuverlässige Leistung

Beschreibung

Castrol VECTON Multi 15W-40 CV1 ist ein Mehrzweck-Motoröl, das entwickelt wurde, um zuverlässige Leistung zu bieten und die Fahrzeugverfügbarkeit zu unterstützen

Anwendung

VECTON Multi 15W-40 CV1 ist für den Einsatz in Hochgeschwindigkeits-4-Takt-Dieselmotoren in einer Vielzahl von Anwendungen geeignet, die eine breite Palette von Kraftstoffqualitäten verwenden

Vorteile

Castrol VECTON Multi 15W-40 CV1 bietet den bewährten Castrol-Schutz und trägt dazu bei, Ihren Motor sauber zu halten, indem es Öleindickung und Ablagerungen an wichtigen Motorteilen verhindert. Dies sorgt für eine zuverlässige Motorleistung und hält Ihr Unternehmen am Laufen.

Castrol VECTON Multi 15W-40 CV1 - Leistung auf die Sie sich verlassen können.

Typische Eigenschaften

Name	Method	Units	VECTON 15W-40 CV1
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.878
Viskosität, kinematisch 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.4
Viskosität, kinematisch 40°C	ASTM D445	mm ² /s	108
Viskositätsindex	ASTM D2270	None	136
Viscosity, CCS -20C (15W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6600
Pour Point	ASTM D97	°C	-39
Flammpunkt, PMCC	ASTM D93	°C	208
Gesamtbasenzahl (TBN)	ASTM D2896	mg KOH/g	11.4
Sulfatasche	ASTM D874	% w t	1.4

Spezifikationen

Recommended by Castrol for vehicles for which the following specifications are required : ACEA E7, E5, E3, E2

API CI-4, CH-4, CF-4, CG-4, CE, CD, CC

JASO DH-1

Global DHD-1

Cat ECF-2, ECF-1a

Cummins CES 20078, CES 20077

CES 20076

CES 20075, CES 20072, CES 20071

DTFR 15B110

MB 228.1

DFS 93K215, Deutz DQC III-18

DQC III-10, DQC II-18, DQC II-10, DQC I-02

Ford WSS-M2C171-D

Mack EO-N, EO-M Plus, EO-L, EO-K

MAN M 3275-1, M 271

MTU Oil Category 2, Oil Category 1

Renault Trucks RLD-2, RLD

Volvo VDS-3, VDS-2, VDS

Recommended for DAF Trucks requiring ACEA E7

Recommended for IVECO Trucks requiring ACEA E7

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Castrol VECTON Multi 15W-40 CV1

14 Jul 2025

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Die angegebenen Daten basieren auf Standardtests unter Laborbedingungen. Dem Benutzer wird angeraten sicherzustellen, dass er die letztgültige Version des Datenblattes vorliegen hat. Dem Benutzer obliegt es die Produkte zu untersuchen und mit der gebotenen Vorsicht zu benutzen, die Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu beurteilen, sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Sicherheitsdatenblätter sind für alle unsere Produkte verfügbar, bitte beachten Sie die Angaben zu Lagerung, sicheren Umgang und Entsorgung. Die BP Austria / Castrol Austria ist nicht verantwortlich für einen Schaden oder eine Verletzung, die auf einem Gebrauch des Produktes mit dem billigerweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produktes verbundenen Gefahren beruhen. Für alle unsere Lieferungen und Serviceleistungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Für weitere Informationen stehen Ihnen die Mitarbeiter der BP Europa SE gerne zur Verfügung.

Castrol Österreich Lubricants GmbH, Am Belvedere 10, A-1100 Wien

Tel: +43 (0)810 227 8765 Email: edge@castrol.at

www.castrol.at