

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 Produktidentifikator                                                                                      |                                                                                                                                                                               |
| Produktname                                                                                                   | Castrol Magnatec 0W-30 C2                                                                                                                                                     |
| Produktcode                                                                                                   | 470706-BE02                                                                                                                                                                   |
| SDS-Nr.                                                                                                       | 470706                                                                                                                                                                        |
| Produkttyp                                                                                                    | Flüssigkeit.                                                                                                                                                                  |
| 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird |                                                                                                                                                                               |
| Verwendung des Stoffes/<br>des Gemisches                                                                      | Motorenöle.<br>Für spezifische Anwendungshinweise siehe das entsprechende technische Datenblatt oder wenden Sie sich an einen Vertreter des Unternehmens.                     |
| 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt                                  |                                                                                                                                                                               |
| Lieferant                                                                                                     | Castrol Holdings Europe B.V.<br>d'Arcyweg 76<br>3198NA Europoort Rotterdam<br><br>Castrol Österreich Lubricants GmbH<br>Am Belvedere 10<br>A-1100 Wien<br>Tel: 0810 / 2278765 |
| E-Mail-Adresse                                                                                                | MSDSadvice@bp.com                                                                                                                                                             |
| 1.4 Notrufnummer                                                                                              |                                                                                                                                                                               |
| NOTRUFNUMMER                                                                                                  | Carechem: +44 (0) 1235 239 670 (24 Stunden/ 7 Tage erreichbar)                                                                                                                |

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs                                                                    |                                                                                                                                                                                                              |
| Produktdefinition                                                                                          | Gemisch                                                                                                                                                                                                      |
| <u>Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]</u>                                        |                                                                                                                                                                                                              |
| Nicht eingestuft.                                                                                          |                                                                                                                                                                                                              |
| Abschnitte 11 und 12 enthalten genauere Informationen zu Gesundheitsgefahren, Symptomen und Umweltrisiken. |                                                                                                                                                                                                              |
| 2.2 Kennzeichnungselemente                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |
| Signalwort                                                                                                 | Kein Signalwort.                                                                                                                                                                                             |
| Gefahrenhinweise                                                                                           | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.                                                                                                                                                            |
| <u>Sicherheitshinweise</u>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |
| Prävention                                                                                                 | Nicht anwendbar.                                                                                                                                                                                             |
| Reaktion                                                                                                   | Nicht anwendbar.                                                                                                                                                                                             |
| Lagerung                                                                                                   | Nicht anwendbar.                                                                                                                                                                                             |
| Entsorgung                                                                                                 | Nicht anwendbar.                                                                                                                                                                                             |
| Gefährliche Inhaltsstoffe                                                                                  | Nicht anwendbar.                                                                                                                                                                                             |
| Ergänzende<br>Kennzeichnungselemente                                                                       |  Enthält C14-16-18 Alkylphenol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.<br>Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. |
| <u>EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)</u>                                                            |                                                                                                                                                                                                              |

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anhang XVII - Beschränkung der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Mischungen und Erzeugnisse | Nicht anwendbar.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Spezielle Verpackungsanforderungen                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mit kindergesicherten Verschlüssen auszustattende Behälter                                                                                      | Nicht anwendbar.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tastbarer Warnhinweis                                                                                                                           | Nicht anwendbar.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.3 Sonstige Gefahren                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung                                                                                                        | Produkt entspricht nicht den Kriterien für PBT oder vPvB gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII.                                                                                                                                            |
| Das Produkt entspricht den Kriterien für PBT- oder vPvB-Stoffen gemäß Anhang XIII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006                             | Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.                                                                                                                                                             |
| Andere Gefahren, die zu keiner Einstufung führen                                                                                                | Wirkt hautentfettend.<br>GEBRAUCHTE MOTORENÖLE<br>Gebrauchte Motorenöle können gesundheitsschädliche Stoffe enthalten,die Hautkrebs verursachen können.<br>Siehe Hinweis unter Abschnitt 11 "Angaben zur Toxikologie" dieses Sicherheitsdatenblattes. |

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Produktdefinition Gemisch  
Hochraffiniertes Grundöl (IP 346 DMSO-Auszug < 3%). Proprietäre Hochleistungsadditive.

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs                                      | Identifikatoren                                                                                  | %         | Einstufung        | Spezifische Konzentrationsgrenzwerte, M-Faktoren und ATEs | Typ |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|
| Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige | REACH #:<br>01-2119484627-25<br>EG: 265-157-1<br>CAS: 64742-54-7<br>Verzeichnis:<br>649-467-00-8 | ≥50 - ≤75 | Asp. Tox. 1, H304 | -                                                         | [1] |
| 1-Decen, Homopolymer, hydriert                                         | REACH #:<br>01-2119486452-34<br>EG: 500-183-1<br>CAS: 68037-01-4                                 | ≤5        | Asp. Tox. 1, H304 | -                                                         | [1] |
| Dec-1-en, Trimere, hydriert                                            | REACH #:<br>01-2119486452-34<br>EG: 500-393-3<br>CAS: 157707-86-3                                | ≤5        | Asp. Tox. 1, H304 | -                                                         | [1] |
| Dec-1-en, Trimere, hydriert                                            | REACH #:<br>01-2119493949-12<br>EG: 500-393-3<br>CAS: 157707-86-3                                | ≤5        | Asp. Tox. 1, H304 | -                                                         | [1] |
| Destillate (Erdöl), Lösungsmittel-entwachste schwere paraffinhaltige   | REACH #:<br>01-2119471299-27<br>EG: 265-169-7<br>CAS: 64742-65-0<br>Verzeichnis:<br>649-474-00-6 | ≤3        | Asp. Tox. 1, H304 | -                                                         | [1] |
| Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte paraffinhaltige | REACH #:<br>01-2119487077-29<br>EG: 265-158-7<br>CAS: 64742-55-8<br>Verzeichnis:                 | ≤3        | Asp. Tox. 1, H304 | -                                                         | [1] |

|                           |                           |              |                |         |                      |
|---------------------------|---------------------------|--------------|----------------|---------|----------------------|
| Produktname               | Castrol Magnatec 0W-30 C2 | Produktcode  | 470706-BE02    | Seite:  | 2/21                 |
| Version                   | 5                         | Ausgabedatum | 21 August 2025 | Format  | Österreich (Austria) |
| Datum der letzten Ausgabe | 18 Juli 2025.             |              |                | Sprache | DEUTSCH              |

**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen**

|                                                                         |                                                                                                                  |      |                                        |   |     |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|---|-----|
| Destillate (Rohöl),<br>Lösungsmittel - entwachst<br>leicht paraffinisch | 649-468-00-3<br>REACH #:<br>01-2119480132-48<br>EG: 265-159-2<br>CAS: 64742-56-9<br>Verzeichnis:<br>649-469-00-9 | ≤3   | Asp. Tox. 1, H304                      | - | [1] |
| C14-16-18 Alkylphenol                                                   | REACH #:<br>01-2119498288-19<br>EG: 931-468-2<br>CAS: -                                                          | ≤0.3 | Skin Sens. 1B, H317<br>STOT RE 2, H373 | - | [1] |

Siehe Abschnitt 16 für den vollständigen Wortlaut der oben angegebenen H-Sätze.

Typ

[1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefährdend oder umweltgefährlich

Die Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verfügbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben.

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen****4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen****Augenkontakt**

Bei Berührung die Augen sofort mindestens 15 Minuten lang mit viel Wasser spülen. Die Augenlider sollten vom Augapfel ferngehalten werden, damit ein gründliches Ausspülen gewährleistet ist. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Einen Arzt verständigen.

**Hautkontakt**

Haut gründlich mit Seife und Wasser reinigen oder zugelassenes Hautreinigungsmittel verwenden. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Schuhe vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Beim Auftreten von Reizungen Arzt hinzuziehen.

**Inhalativ**

Falls eingeatmet, an die frische Luft bringen. Bei Einatmen der Verbrennungsprodukte können Symptome verzögert eintreten. Die betroffene Person muss möglicherweise 48 Stunden unter ärztlicher Beobachtung bleiben. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.

**Verschlucken**

Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.

**Schutz der Ersthelfer**

Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

**4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Siehe Abschnitt 11 für detailliertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.

**Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit****Inhalativ**

Die Einwirkung der Zersetzungsprodukte kann Gesundheitsschäden verursachen. Nach der Exposition können ernste Schäden verzögert eintreten.

**Verschlucken**

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

**Hautkontakt**

Wirkt hautentfettend. Kann Trockenheit und Reizung der Haut bewirken.

**Augenkontakt**

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

**Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition****Inhalativ**

Starke Exposition durch Inhalation von Tröpfchen in der Luft oder Aerosolen kann zu Reizungen der Atemwege führen.

**Verschlucken**

Verschlucken großer Mengen kann Übelkeit und Durchfall verursachen.

**Hautkontakt**

Langfristiger oder wiederholter Kontakt kann die Haut austrocknen und zur Irritation und/oder Dermatitis führen.

**Augenkontakt**

Potentielles Risiko vorübergehender Probleme wie Brennen oder Rötungen bei zufälligem Augenkontakt.

**4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung****Hinweise für den Arzt**

Die Behandlung sollte im allgemeinen von den Symptomen abhängen und auf die Linderung der Auswirkungen ausgerichtet sein.

Bei Einatmen der Verbrennungsprodukte können Symptome verzögert eintreten.

Die betroffene Person muss möglicherweise 48 Stunden unter ärztlicher Beobachtung bleiben.

**Produktname** Castrol Magnatec 0W-30 C2

**Produktcode** 470706-BE02

**Seite:** 3/21

**Version** 5 **Ausgabedatum** 21 August 2025

**Format** Österreich

**Sprache** DEUTSCH

**Datum der letzten  
Ausgabe** 18 Juli 2025.

(Austria)

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung****5.1 Löschmittel**

|                                |                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Geeignete Löschmittel</b>   | Im Brandfall Schaum-, Trockenchemikalien- oder Kohlendioxidlöscher oder -spray verwenden.                                                 |
| <b>Ungeeignete Löschmittel</b> | Keinen Wasservollstrahl verwenden. Bei Verwendung eines Wasservollstrahls kann das Feuer durch Verspritzen des Produktes verteilt werden. |

**5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

|                                                               |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gefahren, die von dem Stoff oder der Mischung ausgehen</b> | Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.                                                                    |
| <b>Gefährliche Verbrennungsprodukte</b>                       | Zu den Verbrennungsprodukten können folgende Verbindungen gehören:<br>Kohlenstoffoxide (CO, CO <sub>2</sub> )<br>Stickoxide (NO, NO <sub>2</sub> etc.) |

**5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Feuerwehrpersonal</b> | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren.                                                                                                         |
| <b>Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung</b> | Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, bietet einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. |

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung****6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nicht für Notfälle geschultes Personal</b> | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Vorsicht Rutschgefahr; Vorsichtig gehen um Sturz zu vermeiden. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. |
| <b>Einsatzkräfte</b>                          | Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".                                                                                                                                                                 |

**6.2 Umweltschutzmaßnahmen**

Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).

**6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kleine freigesetzte Menge</b> | Undichte Stelle verschließen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit inertem Material absorbieren und in einen geeigneten Entsorgungsbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Große freigesetzte Menge</b>  | Undichte Stelle verschließen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Eintritt in Kanalisation, Gewässer, Keller oder geschlossene Bereiche vermeiden. Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung nach den örtlichen Bestimmungen in einen dafür vorgesehenen Behälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. |

**6.4 Verweis auf andere Abschnitte**

Siehe Abschnitt 1 für Kontaktinformationen im Notfall.  
Brandbekämpfungsmaßnahmen finden Sie in Abschnitt 5.  
Siehe Abschnitt 8 für Informationen bezüglich geeigneter persönlicher Schutzausrüstung.  
Siehe Abschnitt 12 für Umweltschutzmaßnahmen.  
Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfallbehandlung.

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung****7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung****Schutzmaßnahmen**

Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.

**Ratschlag zur allgemeinen Arbeitshygiene**

Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Nach Umgang gründlich waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.

**7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**

Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. An einem trockenen, kühlen und gut durchlüfteten Ort von unverträglichen Materialien entfernt lagern (siehe Abschnitt 10). Von Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Lagerung und Verwendung nur in für dieses Produkt vorgesehenen Gefäßen/Behältern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren.

**Ungeeignet**

Längere Exposition bei erhöhter Temperatur

**7.3 Spezifische Endanwendungen****Empfehlungen**

Siehe Abschnitt 1.2 sowie die Szenarien unter Exposition im Anhang, wo zutreffend.

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen****8.1 Zu überwachende Parameter****Arbeitsplatz-Grenzwerte**

Es ist kein Expositionsgrenzwert bekannt.

In diesem Abschnitt können zwar spezifische zu überwachende Grenzwerte für bestimmte Komponenten erscheinen, in entstandenen Nebeln, Dämpfen oder Stäuben können aber auch andere Komponenten enthalten sein. Daher treffen die angegebenen spezifischen zu überwachenden Grenzwerte nicht unbedingt auf das Produkt als Ganzes zu und werden nur für allgemeine Informationszwecke angegeben.

**Empfohlene Überwachungsverfahren**

Es sollte ein Hinweis auf Überprüfungsnormen erfolgen, wie beispielsweise der Folgende: Europäische Norm DIN EN 689 (Arbeitsplatzatmosphären - Anleitung zur Ermittlung der inhalativen Exposition gegenüber chemischen Stoffen zum Vergleich mit Grenzwerten und Messstrategie) Europäische Norm DIN EN 14042 (Arbeitsplatzatmosphären - Leitfaden für die Anwendung und den Einsatz von Verfahren und Geräten zur Ermittlung chemischer und biologischer Arbeitsstoffe) Europäische Norm DIN EN 482 (Exposition am Arbeitsplatz - Allgemeine Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von Verfahren zur Messung chemischer Arbeitsstoffe) Hinweis auf nationale Anleitungsdokumente für Methoden zur Bestimmung gefährlicher Stoffe wird ebenfalls gefordert.

**Biologische Expositionsindizes****Name des Produkts / Inhaltsstoffs****Expositionsindizes**

Keine Expositionsindizes bekannt.

**Abgeleitetes Kein-Effekt-Niveau**

Es liegen keine DNELs/DMELs-Werte vor.

**Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration**

Es liegen keine PNECs-Werte vor.

**8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition****Geeignete technische Steuerungseinrichtungen**

Absauganlage oder eine andere technische Einrichtung vorsehen, um die relevanten Konzentrationen in der Luft unter den jeweils zulässigen Arbeitsplatzgrenzwerten zu halten. Alle Aktivitäten mit Chemikalien sollten hinsichtlich der damit verbundenen Gesundheitsrisiken evaluiert werden, um sicherzustellen, dass jede Exposition unter ausreichend kontrollierten Bedingungen geschieht. Persönliche Schutzausrüstung sollte erst dann in Betracht gezogen werden, nachdem andere Kontrollmaßnahmen (z. B. Kontrollen technischer Art) entsprechend evaluiert wurden. Persönliche Schutzausrüstung sollte den jeweils gültigen Normen entsprechen, geeignet für den Verwendungszweck sein, in gutem Zustand gehalten und vorschriftsmäßig gewartet werden. Persönliche Schutzausrüstung unter Beachtung der gültigen Normen auswählen. Dazu wenden Sie sich bitte an ihren Lieferanten für Persönliche Schutzausrüstung. Weitere Informationen zu Standards erhalten Sie von Ihrer national zuständigen Organisation. Die endgültige Wahl der Schutzausrüstung wird sich nach der Gefährdungsbeurteilung richten. Es muss unbedingt darauf geachtet werden, dass alle Teile der persönlichen Schutzausrüstung miteinander kompatibel sind.

**Individuelle Schutzmaßnahmen**

**Produktname** Castrol Magnatec 0W-30 C2

**Produktcode** 470706-BE02

**Seite:** 5/21

**Version** 5 **Ausgabedatum** 21 August 2025

**Format** Österreich

**Sprache** DEUTSCH

**Datum der letzten Ausgabe** 18 Juli 2025.

(Austria)

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### Hygienische Maßnahmen

Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch gründlich Hände, Unterarme und Gesicht. Stellen Sie sicher, dass in der Nähe des Arbeitsbereichs Augenspülstationen und Sicherheitsduschen vorhanden sind.

### Atemschutz

Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.  
Die richtige Wahl des Atemschutzes hängt von der Anwendung, den verwendeten Chemikalien und den Zustand der Atemschutzausrüstung ab. Sicherheitsanweisungen sollten für alle beabsichtigten Anwendungen erstellt werden. Die Auswahl der Atemschutzausrüstung sollte immer in Zusammenarbeit mit dem Hersteller unter Berücksichtigung der lokalen Arbeitsbedingungen erfolgen.

### Augen-/Gesichtsschutz

Schutzbrille mit Seitenblenden.

### Hautschutz

#### Handschutz

#### Allgemeine Angaben:

Da die jeweiligen Arbeitsumgebungen und Methoden der Materialhandhabung variieren, müssen für jede geplante Anwendung Arbeitsanweisungen entwickelt werden. Die Auswahl der korrekten Schutzhandschuhe hängt von den gehandhabten Chemikalien und den Arbeits- und Gebrauchsbedingungen ab. Die meisten Handschuhe bieten nur für einen begrenzten Zeitraum Schutz, bevor sie entsorgt und ausgetauscht werden müssen (selbst bei den besten chemikalienbeständigen Handschuhen kommt es nach wiederholter Exposition gegenüber Chemikalien zum Durchbruch).

Die Handschuhe sollten in Rücksprache mit dem Ausrüster/Hersteller und unter Berücksichtigung einer umfassenden Beurteilung der Arbeitsbedingungen ausgewählt werden.

Empfehlung: Nitrilhandschuhe.

#### Durchbruchzeit:

Daten zu Durchbruchzeiten werden von Handschuhherstellern unter Laborprüfbedingungen erfasst und geben an, wie lange ein Handschuh eine wirksame Permeationsbeständigkeit bietet. Bei der Befolgung von Empfehlungen zu den Durchbruchzeiten ist es wichtig, die tatsächlichen Bedingungen am Arbeitsplatz zu berücksichtigen. Holen Sie vom Handschuhhersteller stets aktuelle technische Informationen zu den Durchbruchzeiten der empfohlenen Handschuhtypen ein.

Wir geben zur Auswahl von Handschuhen folgende Empfehlungen ab:

#### Ständiger Kontakt:

Handschuhe mit einer Mindest-Durchbruchzeit von 240 Minuten oder besser > 480 Minuten, falls geeignete Handschuhe bezogen werden können.

Wenn keine geeigneten Handschuhe erhältlich sind, die dieses Schutzniveau bieten, sind Handschuhe mit kürzeren Durchbruchzeiten akzeptabel, solange ein adäquates Pflege- und Austauschprogramm für die Handschuhe eingerichtet und befolgt wird.

#### Kurzzeitiger/Spritzschutz:

Empfohlene Durchbruchzeiten siehe oben.

Bekanntermaßen werden bei kurzzeitiger, vorübergehender Exposition häufig Handschuhe mit kürzeren Durchbruchzeiten getragen. Daher muss ein adäquates Pflege- und Austauschprogramm eingerichtet und strikt befolgt werden.

#### Handschuhdicke:

Für allgemeine Anwendungen empfehlen wir üblicherweise Handschuhe mit einer Dicke von mehr als 0,35 mm.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Handschuhdicke kein Garant für die Resistenz des Handschuhs gegenüber einer speziellen Chemikalie darstellt, da die Permeationswirkung von der Zusammensetzung des Handschuhmaterials abhängig ist. Aus diesem Grund sollte die Auswahl der Handschuhe unter Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und der Durchdringungszeit erfolgen.

Die Handschuhdicke kann zudem je nach Hersteller, Handschuhart und Modell abweichen. Aus diesem Grund sollten die technischen Daten des Herstellers immer in die Auswahl von passenden Handschuhen für die entsprechende Arbeit miteinbezogen werden.

Hinweis: Abhängig von der ausgeübten Tätigkeit können Handschuhe mit abweichender Dicke für eine spezielle Arbeit erforderlich sein. Zum Beispiel:

- Dünnere Handschuhe (bis zu 0,1 mm oder dünner) können dort erforderlich sein, wo ein

**Produktname** Castrol Magnatec 0W-30 C2

**Produktcode** 470706-BE02

**Seite:** 6/21

**Version** 5 **Ausgabedatum** 21 August 2025

**Format** Österreich

**Sprache** DEUTSCH

**Datum der letzten  
Ausgabe** 18 Juli 2025.

**(Austria)**



ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

hoher Grad an Fingerfertigkeit gefordert ist. Allerdings ist die Schutzwirkung dieser Handschuhe eher auf eine sehr kurze Zeit beschränkt, deshalb werden sie üblicherweise in Form von Einweghandschuhen verwendet.

- Dickere Handschuhe (bis zu 3 mm oder dicker) können dort erforderlich sein, wo ein erhöhtes mechanisches (auch chemisches) Risiko, wie Abrieb oder Punktierung, besteht.

Haut und Körper

Die Verwendung von Schutzkleidung ist eine gute industrielle Praxis. Vor dem Umgang mit diesem Produkt sollte die persönliche Schutzausrüstung auf der Basis der durchzuführenden Aufgabe und den damit verbundenen Risiken ausgewählt und von einem Spezialisten genehmigt werden. Baumwoll- oder Polyester-/Baumwoll-Overalls bieten lediglich Schutz gegen leichte oberflächliche Kontamination, die nicht bis zur Haut durchsickern wird. Overalls sollten regelmäßig gewaschen werden. Bei hohem Hautkontaminationsrisiko (z.B. beim Reinigen von verschüttetem Material oder bei Spritzgefahr) werden chemikalienbeständige Schürzen und/oder undurchdringliche chemische Anzüge und Stiefel erforderlich sein.

Bezieht sich auf den Standard:

- Atemschutz: EN 529
- Handschuhe: EN 420, EN 374
- Augenschutz: EN 166
- Halbmaske mit Filter: EN 149
- Halbmaske mit Filter und Ventil: EN 405
- Halbmaske: EN 140 plus Filter
- Vollmaske: EN 136 plus Filter
- Partikelfilter: EN 143
- Gas-/kombinierte Filter: EN 14387

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Emissionen von Belüftungs- und Prozessgeräten sollten überprüft werden, um sicherzugehen, dass sie den Anforderungen der Umweltschutzgesetze genügen. In einigen Fällen werden Abluftwäscher, Filter oder technische Änderungen an den Prozessanlagen erforderlich sein, um die Emissionen auf akzeptable Werte herabzusetzen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Die Bedingungen für die Messung aller Eigenschaften sind bei Standardtemperatur und -druck, sofern nicht anders angegeben.

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Aggregatzustand
- Farbe
- Geruch
- Geruchsschwelle
- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt
- Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich
- Entzündbarkeit
- Untere und obere Explosionsgrenze
- Flammpunkt
- Zündtemperatur

Flüssigkeit.

Bernsteingelb. [Hell]

Ohne Zusatz von Duftstoffen

Nicht verfügbar.

Nicht verfügbar.

Nicht verfügbar.

Nicht verfügbar.

Nicht verfügbar.

Geschlossenem Tiegel: 195°C (383°F) [Pensky-Martens ASTM D 93]

| Name des Inhaltsstoffs         | °C          | °F              | Methode     |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| Dec-1-en-Homopolymer, hydriert | 343 bis 369 | 649.4 bis 696.2 | ASTM D 2159 |
| Dec-1-en, Oligomere, hydriert  |             |                 |             |
| Dec-1-en-Homopolymer, hydriert | 343 bis 369 | 649.4 bis 696.2 | ASTM D 2159 |
| Dec-1-en, Oligomere, hydriert  |             |                 |             |
| 1-Decen, Homopolymer, hydriert | 343 bis 369 | 649.4 bis 696.2 | ASTM D 2159 |
| 1-Decen, Homopolymer, hydriert | 343 bis 369 | 649.4 bis 696.2 | ASTM D 2159 |
| Dec-1-en-Homopolymer, hydriert | 343 bis 369 | 649.4 bis 696.2 | ASTM D 2159 |
| Dec-1-en, Oligomere, hydriert  |             |                 |             |

- Zersetzungstemperatur
- pH-Wert
- Kinematische Viskosität

Nicht verfügbar.

Nicht anwendbar.

Kinematisch: 50.1 mm²/s (50.1 cSt) bei 40°C

Kinematisch: 9.45 bis 12.4 mm²/s (9.45 bis 12.4 cSt) bei 100°C

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Löslichkeit

| Medien | Resultat      |
|--------|---------------|
| Wasser | Nicht löslich |

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log-Wert): Nicht anwendbar.

Dampfdruck

| Name des Inhaltsstoffs                                                 | Dampfdruck bei 20 °C |       | Dampfdruck bei 50 °C |       |     |         |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|----------------------|-------|-----|---------|
|                                                                        | mm Hg                | kPa   | Methode              | mm Hg | kPa | Methode |
| Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige | <0.07501             | <0.01 | ASTM D 5191          |       |     |         |
| Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige | <0.07501             | <0.01 | ASTM D 5191          |       |     |         |
| Destillate (Erdöl), Lösungsmittel-entwachste schwere paraffinhaltige   | <0.07501             | <0.01 | ASTM D 5191          |       |     |         |
| Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte paraffinhaltige | <0.07501             | <0.01 | ASTM D 5191          |       |     |         |
| Destillate (Rohöl), Lösungsmittel - entwachst leicht paraffinisch      | <0.07501             | <0.01 | ASTM D 5191          |       |     |         |

Dichte und/oder Relative Dichte <1000 kg/m³ (<1 g/cm³) bei 15°C

Relative Dampfdichte Nicht verfügbar.

Partikeleigenschaften  
Mediane Partikelgröße Nicht anwendbar.

9.2 Sonstige Angaben

Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht verfügbar.

Explosive Eigenschaften Nicht verfügbar.

Oxidierende Eigenschaften Nicht verfügbar.

Pourpoint -48 °C

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität Zu diesem Produkt gibt es keine spezifischen Testdaten. Weitere Informationen finden Sie unter „Zu Vermeidende Bedingungen“ und „Unverträgliche Materialien“.

10.2 Chemische Stabilität Das Produkt ist stabil.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.  
Unter normalen Lagerbedingungen und bei normaler Anwendung tritt keine gefährliche Polymerisation auf.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen Alle möglichen Zündquellen (Funke, Flamme) vermeiden.

10.5 Unverträgliche Materialien Reaktiv oder inkompatibel mit den folgenden Stoffen: oxidierende Materialien.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden.



ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität

| Name des Produkts / Inhaltsstoffe                                      | Resultat / Wirkungsweg          | Testbehörde / Nummer |     | Spezies   | Dosis       | Exposition | Bemerkungen                                  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----|-----------|-------------|------------|----------------------------------------------|
| Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige | LC50 Inhalativ Stäube und Nebel | OECD                 | 403 | Ratte     | >5 mg/l     | 4 Stunden  | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen |
|                                                                        | LD50 Dermal                     | OECD                 | 402 | Kaninchen | >5000 mg/kg | -          | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen |
|                                                                        | LD50 Oral                       | OECD                 | 401 | Ratte     | >5000 mg/kg | -          | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen |
| 1-Decen, Homopolymer, hydriert                                         | LD50 Dermal                     | OECD                 | 402 | Ratte     | >2000 mg/kg | -          | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen |
|                                                                        | LD50 Oral                       | OECD                 | 423 | Ratte     | >5000 mg/kg | -          | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen |
|                                                                        | LD50 Inhalativ Stäube und Nebel | OECD                 | 403 | Ratte     | >5.2 mg/l   | 4 Stunden  | -                                            |
| 1-Decen, Homopolymer, hydriert                                         | LD50 Dermal                     | OECD                 | 402 | Ratte     | >2000 mg/kg | -          | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen |
|                                                                        | LD50 Oral                       | OECD                 | 423 | Ratte     | >5000 mg/kg | -          | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen |
|                                                                        | LD50 Inhalativ Stäube und Nebel | OECD                 | 403 | Ratte     | >5.2 mg/l   | 4 Stunden  | -                                            |
| Dec-1-en-Homopolymer, hydriert Dec-1-en, Oligomere, hydriert           | LD50 Dermal                     | OECD                 | 402 | Ratte     | >2000 mg/kg | -          | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen |
|                                                                        | LD50 Oral                       | OECD                 | 423 | Ratte     | >5000 mg/kg | -          | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen |
|                                                                        | LD50 Inhalativ Stäube und Nebel | OECD                 | 403 | Ratte     | >5.2 mg/l   | 4 Stunden  | -                                            |
| Destillate (Erdöl), Lösungsmittel-entwachsene schwere paraffinhaltige  | LC50 Inhalativ Stäube und Nebel | OECD                 | 403 | Ratte     | >5.53 mg/l  | 4 Stunden  | -                                            |
|                                                                        | LD50 Dermal                     | OECD                 | 402 | Ratte     | >2000 mg/kg | -          | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen |

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

|                                                                        |                                 |      |     |           |             |           |                                              |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-----|-----------|-------------|-----------|----------------------------------------------|
| Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte paraffinhaltige | LD50 Oral                       | OECD | 401 | Ratte     | >5000 mg/kg | -         | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen |
|                                                                        | LC50 Inhalativ Stäube und Nebel | OECD | 403 | Ratte     | >5.53 mg/l  | 4 Stunden | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen |
|                                                                        | LD50 Dermal                     | OECD | 402 | Kaninchen | >5000 mg/kg | -         | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen |
| Destillate (Rohöl), Lösungsmittel - entwachst leicht paraffinisch      | LD50 Oral                       | OECD | 401 | Ratte     | >5000 mg/kg | -         | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen |
|                                                                        | LC50 Inhalativ Stäube und Nebel | OECD | 403 | Ratte     | >2.18 mg/l  | 4 Stunden | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen |
|                                                                        | LD50 Dermal                     | OECD | 402 | Kaninchen | >5000 mg/kg | -         | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen |
|                                                                        | LD50 Oral                       | OECD | 401 | Ratte     | >5000 mg/kg | -         | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen |

Schätzungen akuter Toxizität

Nicht verfügbar.

Reizung/Verätzung

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs                                      | Testbehörde / Testnummer |     | Spezies   | Wirkungsweg / Resultat               | Testkonzentration | Bemerkungen                                   |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige | OECD                     | 405 | Kaninchen | Augen - Nicht reizend auf die Augen. | -                 | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen. |
|                                                                        | OECD                     | 404 | Kaninchen | Haut - Mildes Reizmittel             | -                 | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen. |
| 1-Decen, Homopolymer, hydriert                                         | OECD                     | 405 | Kaninchen | Augen - Nicht reizend auf die Augen. | -                 | -                                             |
|                                                                        | OECD                     | 404 | Kaninchen | Haut - Wirkt nicht hautreizend.      | -                 | -                                             |
| 1-Decen, Homopolymer, hydriert                                         | OECD                     | 405 | Kaninchen | Augen - Nicht reizend auf die Augen. | -                 | -                                             |
|                                                                        | OECD                     | 404 | Kaninchen | Haut - Wirkt nicht hautreizend.      | -                 | -                                             |
| Dec-1-en-Homopolymer, hydriert Dec-1-en, Oligomere, hydriert           | OECD                     | 405 | Kaninchen | Augen - Nicht reizend auf die Augen. | -                 | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen. |
|                                                                        | OECD                     | 404 | Kaninchen | Haut - Wirkt nicht hautreizend.      | -                 | -                                             |

Produktname Castrol Magnatec 0W-30 C2

Produktcode 470706-BE02

Seite: 10/21

Version 5 Ausgabedatum 21 August 2025

Format Österreich (Austria)

Sprache DEUTSCH

Datum der letzten Ausgabe 18 Juli 2025.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

|                                                                        |      |     |           |                                      |   |                                               |
|------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------|--------------------------------------|---|-----------------------------------------------|
| Destillate (Erdöl), Lösungsmittel-entwachste schwere paraffinhaltige   | OECD | 405 | Kaninchen | Augen - Nicht reizend auf die Augen. | - | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen. |
|                                                                        | -    | -   | Kaninchen | Haut - Wirkt nicht hautreizend.      | - | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen. |
| Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte paraffinhaltige | OECD | 405 | Kaninchen | Augen - Nicht reizend auf die Augen. | - | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen. |
|                                                                        | -    | -   | Kaninchen | Haut - Wirkt nicht hautreizend.      | - | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen. |
| Destillate (Rohöl), Lösungsmittel - entwachst leicht paraffinisch      | OECD | 405 | Kaninchen | Augen - Nicht reizend auf die Augen. | - | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen. |
|                                                                        | -    | -   | Kaninchen | Haut - Wirkt nicht hautreizend.      | - | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen. |

Sensibilisierender Stoff

| Name des Produkts / Inhaltsstoffe                                      | Wirkungsweg | Testbehörde / Testnummer |     | Spezies         | Resultat               | Bemerkungen                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-----|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige | Haut        | OECD                     | 406 | Meerschweinchen | Nicht sensibilisierend | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen. |
| 1-Decen, Homopolymer, hydriert                                         | Haut        | OECD                     | 406 | Meerschweinchen | Nicht sensibilisierend | -                                             |
| 1-Decen, Homopolymer, hydriert                                         | Haut        | OECD                     | 406 | Meerschweinchen | Nicht sensibilisierend | -                                             |
| Dec-1-en-Homopolymer, hydriert Dec-1-en, Oligomere, hydriert           | Haut        | OECD                     | 406 | Meerschweinchen | Nicht sensibilisierend | -                                             |
| Destillate (Erdöl), Lösungsmittel-entwachste schwere paraffinhaltige   | Haut        | OECD                     | 406 | Meerschweinchen | Nicht sensibilisierend | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen. |
| Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte paraffinhaltige | Haut        | OECD                     | 406 | Meerschweinchen | Nicht sensibilisierend | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen. |
| Destillate (Rohöl), Lösungsmittel - entwachst leicht paraffinisch      | Haut        | OECD                     | 406 | Meerschweinchen | Nicht sensibilisierend | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen. |

KEIMZELLMUTAGENITÄT

|                           |                           |              |                |         |            |
|---------------------------|---------------------------|--------------|----------------|---------|------------|
| Produktname               | Castrol Magnatec 0W-30 C2 | Produktcode  | 470706-BE02    | Seite:  | 11/21      |
| Version                   | 5                         | Ausgabedatum | 21 August 2025 | Format  | Österreich |
| Datum der letzten Ausgabe | 18 Juli 2025.             |              | (Austria)      | Sprache | DEUTSCH    |

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

| Name des Produkts / Inhaltsstoffe                                      | Testbehörde / Testnummer                                       | Zelle |                   | Typ                                     | Resultat | Bemerkungen                                   |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige | 471 Bacterial Reverse Mutation Test                            | -     | Versuch: In vitro | Subjekt: Bakterien                      | Negativ  | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen. |
|                                                                        | 473 <i>In vitro</i> Mammalian Chromosomal Aberration Test      | -     | Versuch: In vitro | Subjekt: Säugetier - Art nicht bestimmt | Negativ  | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen. |
|                                                                        | 476 <i>In vitro</i> Mammalian Cell Gene Mutation Test          | -     | Versuch: In vitro | Subjekt: Säugetier - Art nicht bestimmt | Negativ  | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen. |
|                                                                        | 474 Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test                    | -     | Versuch: In vivo  | Subjekt: Säugetier - Art nicht bestimmt | Negativ  | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen. |
| 1-Decen, Homopolymer, hydriert                                         | OECD 471 Bacterial Reverse Mutation Test                       | -     | Versuch: In vitro | Subjekt: Bakterien                      | Negativ  | -                                             |
|                                                                        | OECD 473 <i>In vitro</i> Mammalian Chromosomal Aberration Test | -     | Versuch: In vitro | Subjekt: Säugetier - Art nicht bestimmt | Negativ  | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen. |
|                                                                        | OECD 474 Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test               | -     | Versuch: In vivo  | Subjekt: Säugetier - Art nicht bestimmt | Negativ  | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen. |
| 1-Decen, Homopolymer, hydriert                                         | OECD 471 Bacterial Reverse Mutation Test                       | -     | Versuch: In vitro | Subjekt: Bakterien                      | Negativ  | -                                             |
|                                                                        | OECD 473 <i>In vitro</i> Mammalian Chromosomal Aberration Test | -     | Versuch: In vitro | Subjekt: Säugetier - Art nicht bestimmt | Negativ  | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen. |
|                                                                        | OECD 474 Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test               | -     | Versuch: In vivo  | Subjekt: Säugetier - Art nicht bestimmt | Negativ  | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen. |
| Dec-1-en-Homopolymer, hydriert Dec-1-en, Oligomere, hydriert           | OECD 471 Bacterial Reverse Mutation Test                       | -     | Versuch: In vitro | Subjekt: Bakterien                      | Negativ  | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen. |
|                                                                        | OECD 473 <i>In vitro</i> Mammalian Chromosomal Aberration Test | -     | Versuch: In vitro | Subjekt: Säugetier - Art nicht bestimmt | Negativ  | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen. |
|                                                                        | OECD 474 Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test               | -     | Versuch: In vivo  | Subjekt: Säugetier - Art nicht bestimmt | Negativ  | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen. |
| Destillate (Erdöl), Lösungsmittel-                                     | OECD 471 Bacterial                                             | -     | Versuch: In vitro | Subjekt: Bakterien                      | Negativ  | Basiert auf Studien mit ähnlichen             |

Produktname Castrol Magnatec 0W-30 C2

Produktcode 470706-BE02

Seite: 12/21

Version 5 Ausgabedatum 21 August 2025

Format Österreich

Sprache DEUTSCH

Datum der letzten Ausgabe 18 Juli 2025.

(Austria)

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

|                                                                        |                                                                |   |  |                   |                                         |         |                                               |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|--|-------------------|-----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|
| entwachte schwere paraffinhaltige                                      | Reverse Mutation Test                                          |   |  |                   |                                         |         | Substanzen.                                   |
|                                                                        | OECD 473 <i>In vitro</i> Mammalian Chromosomal Aberration Test | - |  | Versuch: In vitro | Subjekt: Säugetier - Art nicht bestimmt | Negativ | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen. |
| Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte paraffinhaltige | OECD 471 Bacterial Reverse Mutation Test                       | - |  | Versuch: In vitro | Subjekt: Bakterien                      | Negativ | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen. |
|                                                                        | OECD 473 <i>In vitro</i> Mammalian Chromosomal Aberration Test | - |  | Versuch: In vitro | Subjekt: Säugetier - Art nicht bestimmt | Negativ | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen. |
| Destillate (Rohöl), Lösungsmittel - entwacht leicht paraffinisch       | OECD 471 Bacterial Reverse Mutation Test                       | - |  | Versuch: In vitro | Subjekt: Bakterien                      | Negativ | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen. |
|                                                                        | 473 <i>In vitro</i> Mammalian Chromosomal Aberration Test      | - |  | Versuch: In vitro | Subjekt: Säugetier - Art nicht bestimmt | Negativ | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen. |

Karzinogenität

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs                                      | Testbehörde / Testnummer | Spezies | Wirkungsweg | Exposition | Resultat | Bemerkungen                                   |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-------------|------------|----------|-----------------------------------------------|
| Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige | OECD 451                 | Maus    | Dermal      | -          | Negativ  | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen. |
| Destillate (Erdöl), Lösungsmittel- entwachte schwere paraffinhaltige   | OECD 451                 | Maus    | Dermal      | -          | Negativ  | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen. |

Reproduktionstoxizität

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs                                      | Testbehörde / Testnummer | Spezies | Wirkungsweg | Exposition | Entwicklungs- | Maternale Toxizität | Fruchtbarkeit | Bemerkungen                                  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-------------|------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------------------------------|
| Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige | OECD 421                 | Ratte   | Oral        | -          | Negativ       | Negativ             | Negativ       | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen |
| 1-Decen, Homopolymer, hydriert                                         | OECD 415                 | Ratte   | Oral        | -          | Negativ       | Negativ             | Negativ       | -                                            |
| 1-Decen, Homopolymer, hydriert                                         | OECD 415                 | Ratte   | Oral        | -          | Negativ       | Negativ             | Negativ       | -                                            |
| Dec-1-en- Homopolymer, hydriert Dec-1-en, Oligomere, hydriert          | OECD 415                 | Ratte   | Oral        | -          | Negativ       | Negativ             | Negativ       | -                                            |
| Destillate (Erdöl), Lösungsmittel- entwachte schwere paraffinhaltige   | OECD 421                 | Ratte   | Oral        | -          | Negativ       | Negativ             | Negativ       | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen |
| Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff                                    | OECD 421                 | Ratte   | Oral        | -          | Negativ       | Negativ             | Negativ       | Basiert auf Studien mit                      |

|                           |                           |              |                |         |                      |
|---------------------------|---------------------------|--------------|----------------|---------|----------------------|
| Produktname               | Castrol Magnatec 0W-30 C2 | Produktcode  | 470706-BE02    | Seite:  | 13/21                |
| Version                   | 5                         | Ausgabedatum | 21 August 2025 | Format  | Österreich (Austria) |
| Datum der letzten Ausgabe | 18 Juli 2025.             |              |                | Sprache | DEUTSCH              |

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

|                                                                   |      |     |       |      |   |         |         |         |                                              |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|------|---|---------|---------|---------|----------------------------------------------|
| behandelte leichte paraffinhaltige                                |      |     |       |      |   |         |         |         | ähnlichen Substanzen                         |
| Destillate (Rohöl), Lösungsmittel - entwachst leicht paraffinisch | OECD | 421 | Ratte | Oral | - | Negativ | Negativ | Negativ | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen |

Aspirationsgefahr

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs                                      | Resultat                        |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige | ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1 |
| 1-Decen, Homopolymer, hydriert                                         | ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1 |
| 1-Decen, Homopolymer, hydriert                                         | ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1 |
| Dec-1-en-Homopolymer, hydriert Dec-1-en, Oligomere, hydriert           | ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1 |
| Destillate (Erdöl), Lösungsmittel-entwachste schwere paraffinhaltige   | ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1 |
| Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte paraffinhaltige | ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1 |
| Destillate (Rohöl), Lösungsmittel - entwachst leicht paraffinisch      | ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1 |

Schlussfolgerung / Zusammenfassung Nicht eingestuft. Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Schlussfolgerung / Zusammenfassung Nicht verfügbar.

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen Zu erwartende Eintrittswege: Oral, Dermal, Inhalativ, Augen.

Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

Inhalativ Die Einwirkung der Zersetzungsprodukte kann Gesundheitsschäden verursachen. Nach der Exposition können ernste Schäden verzögert eintreten.

Verschlucken Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Hautkontakt Wirkt hautentfettend. Kann Trockenheit und Reizung der Haut bewirken.

Augenkontakt Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften

Inhalativ Keine spezifischen Daten.

Verschlucken Keine spezifischen Daten.

Hautkontakt Zu den Symptomen können gehören:  
Reizung  
Austrocknung  
Rissbildung

Augenkontakt Keine spezifischen Daten.

Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition

Inhalativ Starke Exposition durch Inhalation von Tröpfchen in der Luft oder Aerosolen kann zu Reizungen der Atemwege führen.

Verschlucken Verschlucken großer Mengen kann Übelkeit und Durchfall verursachen.

Hautkontakt Langfristiger oder wiederholter Kontakt kann die Haut austrocknen und zur Irritation und/oder Dermatitis führen.

Augenkontakt Potentielles Risiko vorübergehender Probleme wie Brennen oder Rötungen bei zufälligem Augenkontakt.

Mögliche chronische Auswirkungen auf die Gesundheit

Allgemein GEBRAUCHTE MOTORENÖLE  
Verbrennungsprodukte, die beim Betrieb des Verbrennungsmotors entstehen, reichern sich in den Motorenölen an. Gebrauchte Öle aus solchen Motoren können Hautkrebs auslösen, vor allem, wenn häufiger oder längerer Kontakt nicht durch ein hohes Maß an persönlicher Hygiene ausgeglichen wird. Häufiger oder längerer Hautkontakt mit alten gebrauchten Motorenölen muß deshalb vermieden und auf ein hohes Maß an persönlicher Hygiene geachtet werden.

Karzinogenität Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

|                           |                           |              |                |         |                      |
|---------------------------|---------------------------|--------------|----------------|---------|----------------------|
| Produktname               | Castrol Magnatec 0W-30 C2 | Produktcode  | 470706-BE02    | Seite:  | 14/21                |
| Version                   | 5                         | Ausgabedatum | 21 August 2025 | Format  | Österreich (Austria) |
| Datum der letzten Ausgabe | 18 Juli 2025.             |              |                | Sprache | DEUTSCH              |



ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

|                                    |                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Mutagenität                        | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| Auswirkungen auf die Entwicklung   | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |

- 11.2 Angaben über sonstige Gefahren
- 11.2.1 Endokrinschädliche Eigenschaften
- Nicht verfügbar.
- 11.2.2 Sonstige Angaben
- Nicht verfügbar.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs                                      | Testbehörde / Testnummer |     | Spezies | Typ / Resultat           | Exposition | Wirkungen | Bemerkungen                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|---------|--------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige | OECD                     | 201 | Algen   | Akut EL50 >100 mg/l      | 72 Stunden | -         | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen.                             |
|                                                                        | OECD                     | 202 | Daphnie | Akut EL50 >10000 mg/l    | 48 Stunden | -         | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen.                             |
|                                                                        | OECD                     | 203 | Fisch   | Akut LL50 >100 mg/l      | 96 Stunden | -         | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen.                             |
|                                                                        | OECD                     | 201 | Algen   | Chronisch NOEL ≥100 mg/l | 72 Stunden | -         | Basierend auf Daten für dieses Material oder damit verwandte Materialien. |
|                                                                        | OECD                     | 211 | Daphnie | Chronisch NOEL 10 mg/l   | 21 Tage    | -         | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen.                             |
| 1-Decen, Homopolymer, hydriert                                         | OECD-äquivalent          | 201 | Algen   | Akut EL50 >1000 mg/l     | 72 Stunden | -         | -                                                                         |
|                                                                        | OECD                     | 202 | Daphnie | Akut EL50 >1000 mg/l     | 48 Stunden | -         | -                                                                         |
|                                                                        | OECD                     | 203 | Fisch   | Akut LL50 >1000 mg/l     | 96 Stunden | -         | -                                                                         |
|                                                                        | OECD                     | 211 | Daphnie | Chronisch NOELR 125 mg/l | 21 Tage    | -         | -                                                                         |
| 1-Decen, Homopolymer, hydriert                                         | OECD-äquivalent          | 201 | Algen   | Akut EL50 >1000 mg/l     | 72 Stunden | -         | -                                                                         |
|                                                                        | OECD                     | 202 | Daphnie | Akut EL50 >1000 mg/l     | 48 Stunden | -         | -                                                                         |
|                                                                        | OECD                     | 203 | Fisch   | Akut LL50 >1000 mg/l     | 96 Stunden | -         | -                                                                         |
|                                                                        | OECD                     | 211 | Daphnie | Chronisch NOELR 125 mg/l | 21 Tage    | -         | -                                                                         |
| Dec-1-en-Homopolymer,                                                  | OECD                     | 201 | Algen   | Akut EL50 >1000 mg/l     | 72 Stunden | -         | Basiert auf                                                               |

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

|                                                                        |      |     |         |                          |            |   |                                               |
|------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|--------------------------|------------|---|-----------------------------------------------|
| hydriert Dec-1-en,<br>Oligomere, hydriert                              | OECD | 202 | Daphnie | Akut EL50 >1000 mg/l     | 48 Stunden | - | Studien mit ähnlichen Substanzen.             |
|                                                                        |      |     |         |                          |            |   | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen. |
|                                                                        | OECD | 203 | Fisch   | Akut LL50 >1000 mg/l     | 96 Stunden | - | -                                             |
| Destillate (Erdöl), Lösungsmittel-entwachste schwere paraffinhaltige   | OECD | 211 | Daphnie | Chronisch NOELR 125 mg/l | 21 Tage    | - | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen. |
|                                                                        | OECD | 201 | Algen   | Akut EL50 >100 mg/l      | 72 Stunden | - | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen. |
|                                                                        | OECD | 202 | Daphnie | Akut EL50 >10000 mg/l    | 48 Stunden | - | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen. |
|                                                                        | OECD | 203 | Fisch   | Akut LL50 >100 mg/l      | 96 Stunden | - | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen. |
|                                                                        | OECD | 201 | Algen   | Chronisch NOEL ≥100 mg/l | 72 Stunden | - | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen. |
|                                                                        | OECD | 211 | Daphnie | Chronisch NOEL 10 mg/l   | 21 Tage    | - | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen. |
|                                                                        | OECD | 201 | Algen   | Akut EL50 >100 mg/l      | 72 Stunden | - | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen. |
| Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte paraffinhaltige | OECD | 202 | Daphnie | Akut EL50 >10000 mg/l    | 48 Stunden | - | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen. |
|                                                                        | OECD | 203 | Fisch   | Akut LL50 >100 mg/l      | 96 Stunden | - | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen. |
|                                                                        | OECD | 201 | Algen   | Chronisch NOEL ≥100 mg/l | 72 Stunden | - | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen. |
|                                                                        |      |     |         |                          |            |   |                                               |

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

|                                                                            |      |     |         |                          |            |   |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|--------------------------|------------|---|-----------------------------------------------|
| Destillate (Rohöl),<br>Lösungsmittel -<br>entwächst leicht<br>paraffinisch | OECD | 211 | Daphnie | Chronisch NOEL 10 mg/l   | 21 Tage    | - | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen. |
|                                                                            | OECD | 201 | Algen   | Akut EL50 >100 mg/l      | 72 Stunden | - | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen. |
|                                                                            | OECD | 202 | Daphnie | Akut EL50 >10000 mg/l    | 48 Stunden | - | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen. |
|                                                                            | OECD | 203 | Fisch   | Akut LL50 >100 mg/l      | 96 Stunden | - | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen. |
|                                                                            | OECD | 201 | Algen   | Chronisch NOEL ≥100 mg/l | 72 Stunden | - | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen. |
|                                                                            | OECD | 211 | Daphnie | Chronisch NOEL 10 mg/l   | 21 Tage    | - | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen. |

Umweltgefahren Nicht als gefährlich eingestuft

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Voraussichtlich nicht schnell abbaubar.

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs                                      | Testbehörde / Testnummer | Resultat - Exposition         | Bemerkungen                                   |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige | OECD 301F                | 31 % - Nicht leicht - 28 Tage | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen. |
| Destillate (Erdöl), Lösungsmittel-entwachte schwere paraffinhaltige    | OECD 301F                | 31 % - Nicht leicht - 28 Tage | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen. |
| Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte paraffinhaltige | OECD 301F                | 31 % - Nicht leicht - 28 Tage | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen. |
| Destillate (Rohöl), Lösungsmittel - entwächst leicht paraffinisch      | OECD 301F                | 31 % - Nicht leicht - 28 Tage | Basiert auf Studien mit ähnlichen Substanzen. |

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Bei diesem Produkt wird von keiner Bioakkumulation in der Umwelt durch die Nahrungsketten ausgegangen.

|                           |                           |              |                |         |            |
|---------------------------|---------------------------|--------------|----------------|---------|------------|
| Produktname               | Castrol Magnatec 0W-30 C2 | Produktcode  | 470706-BE02    | Seite:  | 17/21      |
| Version                   | 5                         | Ausgabedatum | 21 August 2025 | Format  | Österreich |
| Datum der letzten Ausgabe | 18 Juli 2025.             |              | (Austria)      | Sprache | DEUTSCH    |

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs    | LogP <sub>ow</sub> | BCF | Potential |
|--------------------------------------|--------------------|-----|-----------|
| Dec-1-ene, homopolymer, hydrogenated | >10                | -   | Hoch      |
| Dec-1-en, Trimere, hydriert          | >6.5               | -   | Hoch      |
| Dec-1-en, Trimere, hydriert          | >10                | -   | Hoch      |

12.4 Mobilität im Boden

|                                                        |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verteilungskoeffizient Boden/Wasser (K <sub>oc</sub> ) | Nicht verfügbar.                                                                                  |
| Mobilität                                              | Verschüttete Mengen können in den Boden eindringen und zur Kontamination des Grundwassers führen. |

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Produkt entspricht nicht den Kriterien für PBT oder vPvB gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII.

|                                       |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften | Nicht verfügbar.                                                                                                                                                                  |
| Sonstige ökologische Informationen    | Ausfließendes Produkt kann zur Bildung eines Films auf der Wasseroberfläche führen, der den Sauerstoffaustausch verringert und das Absterben von Organismen zur Folge haben kann. |
| 12.7 Andere schädliche Wirkungen      | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.                                                                                                                                 |

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

|                                  |                                                                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt                          |                                                                                                                               |
| Entsorgungsmethoden              | Führen Sie die Produkte wenn möglich dem Recycling zu. Die Entsorgung muss durch zugelassene Entsorgungsunternehmen erfolgen. |
| Gefährliche Abfälle              | Ja.                                                                                                                           |
| Europäischer Abfallkatalog (EAK) |                                                                                                                               |
| Abfallschlüssel                  | Abfallbezeichnung                                                                                                             |
| 13 02 05*                        | nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis                                                       |

Abweichender Gebrauch des Produktes und/oder Verunreinigungen können die Verwendung einer anderen Abfallschlüsselnummer durch den Abfallerzeuger notwendig machen.

Verpackung

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entsorgungsmethoden          | Führen Sie die Produkte wenn möglich dem Recycling zu. Die Entsorgung muss durch zugelassene Entsorgungsunternehmen erfolgen.                                                                                                                                                                      |
| Besondere Vorsichtsmaßnahmen | Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Leere Behälter und Auskleidungen können Produktrückstände enthalten. Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. |
| Referenzen                   | Beschluss 2014/955/EU der Kommission<br>Richtlinie 2008/98/EG                                                                                                                                                                                                                                      |

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

|                                           | ADR/RID            | ADN                | IMDG               | IATA               |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer             | Nicht unterstellt. | Nicht unterstellt. | Nicht unterstellt. | Nicht unterstellt. |
| 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 14.3 Transportgefahrenklassen             | -                  | -                  | -                  | -                  |
|                                           |                    |                    |                    |                    |

|                           |                           |              |                |         |                      |
|---------------------------|---------------------------|--------------|----------------|---------|----------------------|
| Produktname               | Castrol Magnatec 0W-30 C2 | Produktcode  | 470706-BE02    | Seite:  | 18/21                |
| Version                   | 5                         | Ausgabedatum | 21 August 2025 | Format  | Österreich (Austria) |
| Datum der letzten Ausgabe | 18 Juli 2025.             |              |                | Sprache | DEUTSCH              |

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport**

|                                  |       |       |       |       |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>14.4</b><br>Verpackungsgruppe | -     | -     | -     | -     |
| <b>14.5</b><br>Umweltgefahren    | Nein. | Nein. | Nein. | Nein. |
| <b>zusätzliche</b><br>Angaben    | -     | -     | -     | -     |

**14.6 Besondere** Nicht verfügbar.  
**Vorsichtsmaßnahmen für**  
**den Verwender**

**14.7 Massengutbeförderung** Nicht verfügbar.  
**auf dem Seeweg gemäß**  
**IMO-Instrumenten**

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften**

**15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

[EG Verordnung \(EG\) Nr. 1907/2006 \(REACH\)](#)

[Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe](#)

[Anhang XIV](#)

Keine der Komponenten ist gelistet.

[Besonders besorgniserregende Stoffe](#)

Keine der Komponenten ist gelistet.

[Anhang XVII - Beschränkung der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Mischungen und Erzeugnisse](#)

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | %       | Benennung [Vewendung] |
|-----------------------------------|---------|-----------------------|
| Toluol                            | <0.01   | 48                    |
| Methanol                          | <0.0001 | 69                    |

**Etikettierung** Nicht anwendbar.

[Sonstige Bestimmungen](#)

**REACH Status** Das in Abschnitt 1 genannte Unternehmen verkauft das Produkt in der EU gemäß den geltenden REACH-Bestimmungen.

**US-Inventar (TSCA 8b)** Sämtliche Bestandteile sind aktiv oder ausgenommen.

**Australisches** Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.  
**Chemikalieninventar**

**(AIC)**

**Kanadisches Inventar** Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.

**Inventar vorhandener** Mindestens eine Komponente ist nicht gelistet.  
**chemischer Substanzen**

**in China (IECSC)**

**Japanisches Inventar für** Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.  
**bestehende und neue**

**Chemikalien (CSCL)**

**Koreanisches Inventar** Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.  
**bestehender Chemikalien**

**(KECI)**

**Philippinisches** Mindestens eine Komponente ist nicht gelistet.  
**Chemikalieninventar**

**(PICCS)**

**Taiwan, Bestand** Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.  
**chemischer Substanzen**

**(TCSI)**

**Explosive Ausgangsstoffe** Nicht anwendbar.

[Ozonabbauende Substanzen \(1005/2009/EU\)](#)

Nicht gelistet.

[Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung \(PIC, Prior Informed Consent\) \(649/2012/EU\)](#)

|                                              |                                    |                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <b>Produktname</b> Castrol Magnatec 0W-30 C2 | <b>Produktcode</b> 470706-BE02     | <b>Seite:</b> 19/21      |
| <b>Version</b> 5                             | <b>Ausgabedatum</b> 21 August 2025 | <b>Format</b> Österreich |
| <b>Datum der letzten</b> 18 Juli 2025.       | <b>Ausgabe</b>                     | <b>Sprache</b> DEUTSCH   |
|                                              |                                    | <b>(Austria)</b>         |

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften**

Nicht gelistet.

**persistente organische Schadstoffe**

Nicht gelistet.

**EU - Wasserrahmenrichtlinie - Prioritäre Stoffe**

Keine der Komponenten ist gelistet.

**Seveso-Richtlinie**

Dieses Produkt wird nicht unter der Seveso-Richtlinie kontrolliert.

**Nationale Vorschriften****VbF Gefahrenklasse**

Nicht unterstellt.

**Beschränkung der  
Verwendung organischer  
Lösungsmittel**

Gestattet.

**15.2****Stoffsicherheitsbeurteilung**

Für eine oder mehrere Substanzen in diesem Gemisch wurde eine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt. Für das Gemisch selbst wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben****Abkürzungen und Akronyme**

ADN = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstrassen  
 ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse  
 ATE = Schätzwert akute Toxizität  
 BCF = Biokonzentrationsfaktor  
 CAS = Chemical Abstracts Service  
 CLP = Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung [Verordnung (EG) Nr. 1272/2008]  
 CSA = Stoffsicherheitsbeurteilung  
 CSR = Stoffsicherheitsbericht  
 DMEL = Abgeleiteter Minimaler-Effekt-Grenzwert  
 DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert  
 EINECS = Altstoffverzeichnis  
 ES = Expositionsszenario  
 EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis  
 EAK = Europäischer Abfallkatalog  
 GHS = Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien  
 IATA = Internationale Flug-Transport-Vereinigung  
 IBC = Intermediate Bulk Container  
 IMDG = Gefährliche Güter im internationalen Seeschiffsverkehr  
 LogPow = Dekadischer Logarithmus des Oktanol-Wasser-Verteilungskoeffizienten  
 MARPOL = Internationales Übereinkommen von 1973 zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe in der Fassung des Protokolls von 1978. ("Marpol" = marine pollution)  
 OECD = Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung  
 PBT = Persistent, bioakkumulierbar und toxisch  
 PNEC = Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration  
 REACH = Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe [Verordnung (EG) Nr. 1907/2006]  
 RID = Regelung zur internationalen Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter  
 RRN = REACH Registriernummer  
 SADT = Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur  
 SVHC = Besonders besorgniserregende Substanzen  
 STOT-RE = Spezifische Zielorgan-Toxizität - Wiederholte Exposition  
 STOT-SE = Spezifische Zielorgan-Toxizität - Einmalige Exposition  
 Zeitlich gemittelter Grenzwert = Zeitgewichtete Durchschnitts  
 UN = Vereinigte Nationen  
 UVCB = Komplexe Kohlenwasserstoffsubstanz  
 VOC = Flüchtige organische Verbindungen  
 vPvB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar  
 Variiert = Kann eine oder mehrere der folgenden Substanzen enthalten 64741-88-4 / RRN 01-2119488706-23, 64741-89-5 / RRN 01-2119487067-30, 64741-95-3 / RRN 01-2119487081-40, 64741-96-4 / RRN 01-2119483621-38, 64742-01-4 / RRN 01-2119488707-21, 64742-44-5 / RRN 01-2119985177-24, 64742-45-6, 64742-52-5 / RRN 01-2119467170-45, 64742-53-6 / RRN 01-2119480375-34, 64742-54-7 / RRN 01-2119484627-25, 64742-55-8 / RRN 01-2119487077-29, 64742-56-9 / RRN 01-2119480132-48, 64742-57-0 / RRN 01-2119489287-22, 64742-58-1, 64742-62-7 / RRN 01-2119480472-38, 64742-63-8, 64742-65-0 / RRN 01-2119471299-27, 64742-70-7 / RRN 01-2119487080-42, 72623-85-9 / RRN 01-211955262-43, 72623-86-0 / RRN

**Produktname** Castrol Magnatec 0W-30 C2**Produktcode** 470706-BE02**Seite:** 20/21**Version** 5 **Ausgabedatum** 21 August 2025**Format** Österreich**Sprache** DEUTSCH**Datum der letzten  
Ausgabe** 18 Juli 2025.**(Austria)**

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

01-2119474878-16, 72623-87-1 / RRN 01-2119474889-13

Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS)

| Einstufung                                 | Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nicht eingestuft.                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Volltext der abgekürzten H-Sätze</b>    |  304<br>H317<br>H373                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Volltext der Einstufungen [CLP/GHS]</b> |  Sp. Tox. 1<br>Skin Sens. 1B<br>STOT RE 2                                                                                                                                                                                                                          |
|                                            | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.<br>Kann allergische Hautreaktionen verursachen.<br>Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.<br>ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1<br>SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1B<br>SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITÄT (WIEDERHOLTE EXPOSITION) - Kategorie 2 |

Historie

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| <b>Ausgabedatum/Überarbeitungsdatum</b> | 21/08/2025.               |
| <b>Datum der letzten Ausgabe</b>        | 18/07/2025.               |
| <b>Erstellt durch</b>                   | Product Stewardship Group |

 Kennzeichnet gegenüber der letzten Version veränderte Informationen.

Hinweis für den Leser

Es wurden alle angemessenerweise praktikablen Schritte unternommen, um sicherzustellen, dass dieses Datenblatt und die darin enthaltenen Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Umwelt zum unten angegebenen Datum genau sind. Es werden keine Gewährleistungen oder Zusicherungen, ob ausdrücklich oder stillschweigend, in Bezug auf die Genauigkeit oder Vollständigkeit der Daten und Informationen in diesem Datenblatt gemacht.

Die Daten und erteilten Ratschläge gelten, wenn das Produkt für die angegebene(n) Anwendung(en) verkauft wird. Das Produkt sollte ohne vorherige Rücksprache mit der BP-Gruppe nur für die beschriebene Anwendung oder Anwendungen eingesetzt werden.

Der Benutzer ist verpflichtet, dieses Produkt zu überprüfen und sicher einzusetzen und alle geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten. Der BP Konzern übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder Verletzungen, die aus einer Verwendung resultieren, die der angegebenen Produktverwendung des Materials nicht entspricht, aus Nichtbefolgen der Empfehlungen oder aus Gefahren, die mit der Natur des Materials untrennbar verbunden sind. Käufer des Produkt für die Lieferung an Dritte für den Einsatz bei der Arbeit haben eine Pflicht, alle notwendigen Schritte zu ergreifen, um sicherzustellen, dass allen Personen, die das Produkt handhaben oder verwenden, die Informationen auf diesem Blatt zur Verfügung gestellt werden. Arbeitgeber haben die Pflicht, Mitarbeitern und anderen, die von den auf diesem Blatt beschriebenen Gefahren betroffen sein können, alle Vorsichtsmaßnahmen zu erklären, die ergriffen werden sollten. Sie können sich gerne an die BP-Gruppe wenden, um sicherzustellen, dass dieses Dokument die neueste Version ist. Änderungen an diesem Dokument sind streng verboten.